DUKE ENERGY

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

HT3195

Broca para concreto con vástago SDS Plus

3/8" (9,5 mm)
Diámetro

12" (305 mm)
Largo

SDS Plus
Vástago

Broca SDS Plus 3/8" x 12"

Para perforar concreto, ladrillo y mampostería con rotomartillo SDS Plus



Broca helicoidal con vástago SDS Plus para rotomartillo, pensada para perforar concreto, ladrillo, bloque y otros materiales de mampostería. Su diámetro de 3/8" (9,5 mm) es de los más usados para chazos y anclajes de uso general.

El vástago SDS Plus con ranuras se asegura en el portabrocas del rotomartillo sin llave y permite que la broca avance con el movimiento de percusión. Con 12" (305 mm) de largo es la indicada para agujeros profundos o muros gruesos.

ESPECIFICACIONES

TIPO **Broca para concreto con vástago SDS Plus**	DIÁMETRO **3/8" (9,5 mm)**
LARGO **12" (305 mm)**	VÁSTAGO **SDS Plus**
CUERPO **Helicoidal, con ranuras para evacuar el polvo**	

INCLUYE

- 1 broca

FICHA TÉCNICA

HT3195

USOS

- Perforar concreto, ladrillo y bloque
- Agujeros profundos para chazos y anclajes
- Trabajo con rotomartillo SDS Plus

RECOMENDACIONES

- Úsala solo en rotomartillo con portabrocas SDS Plus.
- Usa gafas de seguridad y protección auditiva.
- Retira la broca del agujero de vez en cuando para sacar el polvo.
- En agujeros profundos mantén la broca derecha para que no se flexione.