DUKE ENERGY

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

HT3241

Broca escalonada

3/16" a 1/2"
Rango

4,7 a 12,7 mm
Rango (mm)

HSS M2
Material

Punto dividido
Punta

Broca escalonada 3/16" - 1/2"

Perfora y agranda agujeros de 4,7 a 12,7 mm en metal y plástico con una sola broca.



Broca escalonada de acero rápido HSS M2 con punto dividido (split point). Con una sola herramienta se hacen agujeros de varios diámetros entre 3/16" (4,7 mm) y 1/2" (12,7 mm), sin cambiar de broca.

El punto dividido ayuda a que la broca centre y entre sin patinar sobre la superficie, y la forma escalonada permite agrandar un agujero ya hecho de manera progresiva.

ESPECIFICACIONES

TIPO **Broca escalonada (step drill bit)**	DIÁMETRO MÍNIMO **3/16" (4,7 mm)**
DIÁMETRO MÁXIMO **1/2" (12,7 mm)**	MATERIAL **Acero rápido HSS M2**
PUNTA **Punto dividido (split point)**	APLICACIÓN **Metal y plástico**

INCLUYE

- 1 broca escalonada

FICHA TÉCNICA

HT3241

USOS

- Perforar y agrandar agujeros en lámina metálica.
- Trabajos en plástico.
- Hacer agujeros de varios diámetros con una sola broca.

RECOMENDACIONES

- Fija bien la pieza antes de perforar.
- Usa velocidad baja a media y presión constante; en metal, aplica lubricante o aceite de corte.
- Usa gafas de protección y retira la rebaba al terminar.