FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

HT4150

Interruptor automático termomagnético

30 A
Corriente

1
Polos

120/240 V
Voltaje

10 kA
Corte

Breaker unipolar L7 de 30 A

Protege un circuito de 30 A contra sobrecargas y cortocircuitos en tableros de 120/240 V



Breaker unipolar (1 polo) de la serie L7, con corriente nominal de 30 A y curva C (C30), para proteger circuitos de mayor carga en instalaciones de 120/240 V.

Tiene una capacidad de corte de 10 kA, palanca negra con indicador verde de posición y la identificación «Terminal de carga» impresa en el frente. Lleva el sello RETIE.

ESPECIFICACIONES

SERIE **L7**	NÚMERO DE POLOS **1 (unipolar)**
CORRIENTE NOMINAL **30 A**	CURVA DE DISPARO **C (C30)**
VOLTAJE **120/240 V**	CAPACIDAD DE CORTE **10 kA**
CERTIFICACIÓN **Sello RETIE**	

INCLUYE

- 1 breaker unipolar

FICHA TÉCNICA

HT4150

USOS

- Protección de circuitos individuales de 30 A en tableros de distribución residenciales, comerciales y de obra

RECOMENDACIONES

- Desenergiza el tablero antes de instalar o cambiar el breaker.
- Selecciona la corriente según el calibre del conductor del circuito.
- La instalación debe hacerla personal calificado, conforme al RETIE.