DUKE ENERGY

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

HT80414

Disco abrasivo de desbaste de centro deprimido

180 mm
Diámetro

6,4 mm
Espesor

8.500
Máx. rpm

80 m/s
Velocidad

6 973653 170625

Disco de pulir metal 7" x 1/4" x 7/8"

Para desbastar y pulir metal y acero con esmeriladora angular



Disco de pulir de 7 pulgadas (180 x 6,4 mm) con agujero de 22,2 mm (7/8"), para desbastar y pulir metal y acero en esmeriladoras angulares grandes.

Es de grano A24, tipo 27 (centro deprimido), fabricado según la norma EN 12413, con velocidad periférica de 80 m/s y velocidad máxima de 8.500 rpm. Lleva sellos MPA, ISO 9001 y TÜV, y tecnología alemana.

ESPECIFICACIONES

DIÁMETRO EXTERIOR **180 mm (7")**	ESPESOR **6,4 mm (1/4")**
AGUJERO **22,2 mm (7/8")**	GRANO / TIPO **A24 TBF, tipo 27 (centro deprimido)**
VELOCIDAD MÁXIMA **8.500 rpm**	VELOCIDAD PERIFÉRICA **80 m/s**
NORMA **EN 12413**	USO **Metal / acero**
SELLOS **MPA, ISO 9001, TÜV**	

INCLUYE

- 1 disco

DUKE ENERGY

FICHA TÉCNICA

HT80414

USOS

- Desbaste y pulido de metales y acero.
- Remoción de rebabas y cordones de soldadura en piezas grandes.

RECOMENDACIONES

- Úsalo solo en esmeriladoras de 7" cuya velocidad no supere 8.500 rpm.
- Monta el disco con su guarda y usa gafas, guantes y protección auditiva.
- No lo uses para cortar: es un disco de desbaste.
- Descarta cualquier disco con grietas o golpes.