FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

DTFG1602

Sopletes

165 mm
Largo

1.300°
Llama

80 g/h
Consumo de gas

Automático
Encendido

Soplete a gas con encendido automático de 165 mm

Pistola de llama con encendido piezoeléctrico, conexión de bayoneta y llama ajustable



Soplete tipo pistola de 165 × 65 × 50 mm con boquilla de aluminio y aleación de zinc y cuerpo de plástico liviano. Enciende con piezoeléctrico automático, la llama es ajustable hasta 1.300° y consume 80 g/h de gas.

Se conecta al cilindro de gas por bayoneta y el cilindro se cambia en unos 2 segundos. No funciona boca abajo. El cilindro de gas no está incluido.

ESPECIFICACIONES

TAMAÑO **165 × 65 × 50 mm**	MATERIAL **Aluminio y aleación de zinc**
CUERPO **Plástico liviano**	TEMPERATURA DE LLAMA **1.300° (ajustable)**
CONSUMO DE GAS **80 g/h**	CONEXIÓN **Bayoneta**
ENCENDIDO **Piezoeléctrico automático**	POSICIÓN DE USO **No enciende boca abajo**
CILINDRO DE GAS **No incluido**	EMPAQUE **Tarjeta deslizante**

6 942431 466946

FICHA TÉCNICA

DTFG1602

USOS

- Uso doméstico, en restaurantes y en trabajos varios
- Calentar y soldar tuberías, descongelar tubería, asar en parrilla y cocinar a la llama

RECOMENDACIONES

- Úsalo siempre con la boquilla hacia arriba: no enciende boca abajo.
- Cambia el cilindro con la llama apagada y en un lugar ventilado, lejos de fuentes de chispas.
- Mantén a los niños lejos y no lo apuntes a materiales inflamables.
- Deja enfriar la boquilla antes de guardarlo y cierra el gas por completo.