DYLLU

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

DTFG2602

Sopletes

195 mm
Largo

1.100°
Llama

258 g/h
Consumo de gas

Manual
Encendido

Soplete a gas de 195 mm con encendido manual

Cuerpo metálico con filtro interno y conexión de bayoneta, de llama ajustable



Soplete de 195 × 70 × 40 mm con cuerpo metálico de acero, aluminio y aleación de zinc. Su llama es ajustable hasta 1.100°, consume 258 g/h de gas y se enciende de forma manual.

Se conecta por bayoneta, cambia el gas en unos 2 segundos y trae una malla filtro interna que evita que se tape la salida de aire. No funciona boca abajo.

ESPECIFICACIONES

TAMAÑO **195 × 70 × 40 mm**	MATERIAL **Acero, aluminio y aleación de zinc**
TEMPERATURA DE LLAMA **1.100° (ajustable)**	CONSUMO DE GAS **258 g/h**
CONEXIÓN **Bayoneta**	ENCENDIDO **Manual**
FILTRO **Malla interna contra obstrucción de la salida de aire**	POSICIÓN DE USO **No enciende boca abajo**
EMPAQUE **Tarjeta deslizante**	

6 942431 466939

FICHA TÉCNICA

DTFG2602

USOS

- Uso doméstico, en restaurantes y en trabajos varios
- Calentar y soldar tuberías, descongelar tubería, asar en parrilla y cocinar a la llama

RECOMENDACIONES

- Úsalo con la boquilla hacia arriba: no enciende boca abajo.
- Cambia el cilindro con la llama apagada, en un lugar ventilado y lejos de chispas.
- Mantén a los niños lejos y no lo apuntes a materiales inflamables.
- Deja enfriar el cuerpo metálico antes de guardarlo y cierra el gas por completo.