FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

DTGA1504

Pistolas de pintura

600 cc
Vaso

1,5 mm
Boquilla

180-250 mm
Abanico

3-4 bar
Presión

Pistola de pintura de gravedad 600 cc, boquilla 1,5 mm

Vaso de 600 cc con alimentación por gravedad y boquilla de 1,5 mm para aplicar fondos



Pistola de pintura neumática con vaso plástico de 600 cc y alimentación por gravedad. Trae boquilla estándar de 1,5 mm (opcionales de 1,2 a 1,8 mm) y abre un abanico de 180 a 250 mm; está pensada para aplicar fondos (base coat).

Trabaja con aire comprimido a 3-4 bar y consume entre 4,2 y 7,1 cfm (119-200 L/min). Tiene perillas separadas para regular el abanico y el caudal de pintura.

ESPECIFICACIONES

CAPACIDAD DEL VASO **600 cc**	MATERIAL DEL VASO **Plástico**
TIPO DE ALIMENTACIÓN **Por gravedad**	BOQUILLA ESTÁNDAR **1,5 mm**
BOQUILLA OPCIONAL **1,2-1,8 mm**	ANCHO DEL ABANICO **180-250 mm**
PRESIÓN DE TRABAJO **3-4 bar (43,5-58 psi)**	CONSUMO DE AIRE **4,2-7,1 cfm (119-200 L/min)**
ENTRADA DE AIRE **1/4"**	ENCHUFE RÁPIDO **No incluye**
APLICACIÓN **Fondo (base coat)**	PESO NETO **540 g**
EMPAQUE **Caja de color**	

FICHA TÉCNICA

DTGA1504

USOS

- Aplicar pintura de fondo (base coat) sobre piezas y superficies
- Pintar con aire comprimido en talleres, carrocería y trabajos de acabado en general

RECOMENDACIONES

- Usa gafas, guantes y respirador: los vapores de algunos materiales intoxican y los solventes irritan ojos y piel.
- Trabaja solo en un lugar bien ventilado y lejos de llamas, cigarrillos u otras fuentes de ignición.
- Usa aire comprimido limpio, seco y regulado a 3-4 bar; el manual dice que nunca se pase de 8,3 bar (120 psi). Nunca uses oxígeno ni gases embotellados.
- Mezcla y adelgaza la pintura según el fabricante, cuélala antes de llenar el vaso y prueba el abanico sobre un cartón.
- Mantén la pistola en ángulo recto y a unos 15-30 cm de la superficie; dos capas delgadas dan mejor resultado que una gruesa.
- Desconecta el aire antes de limpiarla; desármala quitando primero la aguja, limpia los pasos de pintura y no sumerjas la pistola completa en solvente.
- Guárdala limpia y ligeramente lubricada, con la perilla de fluido abierta (giro antihorario) para aliviar el resorte de la aguja.