FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

DTGA3575

Pistolas de lavado

0,75 L
Capacidad

4 bar
Presión

185 mm
Boquilla

Succión
Alimentación

Petrolizadora neumática de 750 cc

Pistola neumática de lavado con depósito de 0,75 L y succión, a 4 bar



Pistola neumática de lavado (petrolizadora) con depósito de 750 cc (0,75 L), alimentación por succión y tubo de boquilla de 185 mm. Trabaja con aire comprimido a 4 bar.

Entrada de aire de 1/4" y consumo medio de 113 a 340 L/min (4-12 cfm).

ESPECIFICACIONES

CAPACIDAD DE LAVADO **0,75 L (750 cc)**	TAMAÑO DE LA BOQUILLA **185 mm**
PRESIÓN DE TRABAJO **4 bar**	TIPO DE ALIMENTACIÓN **Succión**
ENTRADA DE AIRE **1/4"**	CONSUMO DE AIRE **113-340 L/min (4-12 cfm)**
ENCHUFE RÁPIDO **No incluye**	PESO NETO **620 g**
EMPAQUE **Caja de color**	

USOS

- Lavar y desengrasar piezas y motores con solvente a presión de aire
- Limpiar zonas de difícil acceso con el tubo largo de la boquilla

FICHA TÉCNICA

DTGA3575

RECOMENDACIONES

- Usa gafas, guantes y respirador: los vapores de los solventes intoxican y irritan ojos y piel.
- Trabaja solo en un lugar bien ventilado y lejos de llamas, cigarrillos u otras fuentes de ignición, porque los solventes pueden ser inflamables.
- Usa aire comprimido limpio, seco y regulado; el manual dice que nunca se pase de 8,3 bar (120 psi). Nunca uses oxígeno ni gases embotellados.
- Antes de usarla, verifica que los tornillos y tapas estén bien apretados para que no gotee.
- Nunca apuntes la pistola hacia ti ni hacia otras personas.
- Desconecta el aire antes de limpiarla y no uses objetos metálicos que dañen los orificios de la boquilla; no la sumerjas completa en solvente.