FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

DTGZ1203

Cinceles

14×40×250 mm
Medida

SDS Plus
Vástago

Cr-V
Material

240 g
Peso neto

Cincel plano SDS Plus de 14 × 250 × 40 mm

Cincel plano ancho en acero cromo vanadio para rotomartillos SDS Plus



Cincel plano con vástago SDS Plus de 14 × 40 × 250 mm, en acero cromo vanadio (Cr-V) y superficie arenada. Su filo más ancho sirve para rebajar y desprender superficies grandes de concreto, ladrillo y mampostería con un rotomartillo.

Es compatible con los rotomartillos DTRH1D26, UDTRH1D26, DTRH2D26, UDTRH2D26, DTRH2D32 y UDTRH2D32.

ESPECIFICACIONES

TIPO **Plano (flat)**	MEDIDA **14 × 40 × 250 mm**
VÁSTAGO **SDS Plus**	MATERIAL **Acero cromo vanadio (Cr-V)**
SUPERFICIE **Arenada**	ROTOMARTILLOS COMPATIBLES **DTRH1D26, UDTRH1D26, DTRH2D26, UDTRH2D26, DTRH2D32, UDTRH2D32**
PESO NETO **240 g**	EMPAQUE **Colgador plástico con termoencogible**

FICHA TÉCNICA

DTGZ1203

USOS

- Rebajar y desprender superficies grandes de concreto, ladrillo y mampostería
- Quitar baldosas, revoques y pisos viejos
- Aplanar y alisar con rotomartillo SDS Plus

RECOMENDACIONES

- Úsalo en rotomartillos SDS Plus, preferiblemente los compatibles que indica la marca.
- Usa gafas, guantes y protección auditiva al picar.
- Revisa que el cincel esté bien asegurado en el portabrocas antes de golpear y no lo uses si tiene grietas o el filo muy gastado.
- Limpia el vástago y engrásalo ligeramente antes de montarlo.