FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

DTHJ2502

Gatos hidráulicos

2 t
Capacidad

140 mm
Altura mínima

285 mm
Altura máxima

145 mm
Recorrido

Gato hidráulico tipo zorra de 2 toneladas

Levanta hasta 2 toneladas, de 140 a 285 mm de altura, con 145 mm de recorrido



Gato hidráulico tipo zorra (de carro) con capacidad nominal máxima de 2 toneladas. Su altura mínima es de 140 mm, la máxima de 285 mm y el recorrido de 145 mm.

Trae válvula de seguridad calibrada para la carga máxima y válvula de descarga para bajar la carga poco a poco; se maneja con una palanca de bombeo.

ESPECIFICACIONES

CAPACIDAD NOMINAL MÁXIMA **2 t**	ALTURA MÍNIMA **140 mm**
ALTURA MÁXIMA **285 mm**	RECORRIDO **145 mm**
ACEITE HIDRÁULICO **Grado SAE 10**	VÁLVULA DE SEGURIDAD **Sí, calibrada para la carga máxima**
EMPAQUE **Caja de color**	

INCLUYE

- 1 palanca de bombeo (el manual la menciona como «handle enclosed»)

FICHA TÉCNICA

DTHJ2502

USOS

- Levantar vehículos para cambiar llantas o hacer mantenimiento
- Elevar una carga hasta 2 toneladas sobre superficie firme y plana

RECOMENDACIONES

- Nunca trabajes debajo de un vehículo apoyado solo en el gato: asegura siempre la carga con burros (soportes) adecuados.
- Usa el gato sobre una superficie firme y plana, asegura el vehículo para que no ruede y colócalo a 90° bajo el punto de apoyo que indique el fabricante del vehículo.
- No excedas la carga máxima de 2 toneladas, no manipules la válvula de seguridad y no levantes personas.
- Antes de usarlo revisa que no tenga fugas de aceite ni piezas faltantes, sueltas o rotas.
- Para bajar la carga, abre la válvula de descarga girando la palanca en pequeños pasos en sentido antihorario.
- Guárdalo con el brazo abajo y la palanca en vertical, en posición horizontal y en un lugar seco; usa solo aceite hidráulico SAE 10 y lubrica las partes móviles externas cada 3 meses, sin engrasar los vástagos.