DYLLU

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

DTHY2A25

Engrasadoras

25 kg
Capacidad

3.000 psi
Presión

1.500 mm
Manguera

8,6 kg
Peso neto

6 942431 470851

Engrasadora manual de barril de 25 kg

Barril de acero con ruedas y bomba de palanca para engrasar maquinaria sin cargar el peso



Engrasadora manual (hand-operated grease lubricator) con capacidad para 25 kg, barril de acero de 295 mm de diámetro y 440 mm de alto. Trabaja a una presión de 3.000 psi y trae manguera de 1.500 mm.

Lleva un par de ruedas y una manija para empujar y halar, de modo que se desplaza con facilidad. La salida se maneja con una pistola de mango cómodo de agarrar.

ESPECIFICACIONES

CAPACIDAD **25 kg**	DIÁMETRO DEL BARRIL **295 mm**
ALTURA **440 mm**	LARGO DE LA MANGUERA **1.500 mm**
PRESIÓN **3.000 psi**	MATERIAL DEL BARRIL **Acero**
MANIJA DE LA BOMBA **Con recubrimiento de caucho**	MANIJA DE DESPLAZAMIENTO **Una, de empujar y halar**
RUEDAS **1 par, 150 mm de diámetro y 33 mm de espesor**	SALIDA DE GRASA **Por pistola con mango fácil de agarrar**
PESO NETO **8,6 kg**	EMPAQUE **Caja de cartón**

FICHA TÉCNICA

DTHY2A25

USOS

- Engrasar rodamientos, chasis y puntos de lubricación de maquinaria y vehículos
- Talleres que manejan grasa en barril

RECOMENDACIONES

- Usa la grasa que indique el fabricante del equipo que vas a lubricar.
- No superes la presión máxima ni apuntes la pistola hacia las personas.
- Mantén la tapa del barril bien cerrada para que no entre suciedad a la grasa.
- Revisa la manguera y las conexiones antes de usarla.