FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

DTSD7244

Destornilladores aislados

Plana SL4,0
Punta

1000 V
Aislamiento

100 mm
Largo

75 g
Peso neto

6 942431 471209

Destornillador plano aislado 1000 V de 4"

Pala plana SL4,0 de 100 mm, aislado para 1000 V, con punta magnética y mango blando



Destornillador aislado para 1000 V con punta plana (ranurada) SL4,0, vástago redondo de 100 mm en acero Cr-V, acabado de punta negro y punta magnética.

El mango blando da un agarre cómodo y el aislamiento está pensado para trabajo eléctrico.

ESPECIFICACIONES

TIPO **Aislado**	TENSIÓN DE AISLAMIENTO **1000 V**
TIPO DE PUNTA **Plana (ranurada)**	TAMAÑO DE PUNTA **SL4,0**
VÁSTAGO **Redondo**	LONGITUD **100 mm**
MATERIAL **Acero Cr-V**	ACABADO DE LA PUNTA **Negro**
PUNTA MAGNÉTICA **Sí**	MANGO **Blando, cómodo**
PESO NETO **75 g**	EMPAQUE **Colgador plástico**

FICHA TÉCNICA

DTSD7244

USOS

- Apretar y aflojar tornillos de ranura simple en instalaciones y tableros eléctricos
- Mantenimiento de equipos donde exista riesgo de contacto eléctrico
- Retener el tornillo con el imán de la punta

RECOMENDACIONES

- Revisa antes de cada uso que el aislamiento no tenga cortes ni golpes; si los tiene, no lo uses en trabajo eléctrico.
- Desenergiza el circuito siempre que sea posible: el aislamiento es una protección adicional, no una razón para trabajar con tensión.
- Usa una punta del ancho de la ranura del tornillo.
- No lo uses como palanca ni cincel.