DYLLU

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

DTTH2E03

Llaves de copa

12 x 13 mm
Medidas

215 mm
Largo

Cr-V 12 puntas
Copas

182 g
Peso neto

6 942431 460265

Llave de copa flexible doble 12 x 13 mm

Dos copas articuladas de 12 puntas para tornillos de difícil acceso



Llave de copa flexible de doble extremo con cabezas articuladas de 12 puntas, de 12 mm y 13 mm. Mide 215 mm de largo y las copas son de Cr-V (50BV30).

El cuerpo es de acero al carbono 45 con tratamiento térmico y acabado cromado mate. Las cabezas articuladas permiten llegar a la tuerca desde un ángulo.

ESPECIFICACIONES

TIPO **Llave de copa flexible, doble extremo**	MEDIDAS DE LAS COPAS **12 mm y 13 mm**
PUNTAS **12**	LARGO **215 mm**
MATERIAL DE LAS COPAS **Cr-V (50BV30)**	MATERIAL DEL CUERPO **Acero al carbono 45 con tratamiento térmico**
ACABADO **Cromado mate**	PESO NETO **182 g**
EMPAQUE **Colgador de papel**	

FICHA TÉCNICA

DTTH2E03

USOS

- Apretar y aflojar tuercas y tornillos de 12 mm y 13 mm
- Trabajar en espacios estrechos o con acceso en ángulo, como motores, bicicletas y electrodomésticos

RECOMENDACIONES

- Asegúrate de que la copa asiente completa en la tuerca antes de hacer fuerza.
- Tira de la llave en lugar de empujarla, para no resbalar y lastimarte la mano.
- No alargues el brazo con tubos ni golpees la llave con martillo.
- Límpiala y guárdala seca para conservar el cromado.