FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

DTTR1801

Cortadoras de baldosa

1.800 mm
Corte máximo

16 mm
Espesor máx.

Recto y 45°
Corte

28 kg
Peso neto

Cortadora de baldosa y porcelanato de 1.800 mm

Corte recto y a 45° hasta 1.800 mm de largo y 16 mm de espesor, con rodamientos y kit de separadores y niveladores



Cortadora manual de baldosa y porcelanato con capacidad de corte de 1.800 mm de largo y 16 mm de espesor máximo. Hace cortes rectos y a inglete de 45°.

Usa una cuchilla de carburo de tungsteno con rodamiento de bolas de 22 x 6 x 2 mm (referencia DTCJ3501), un sistema de deslizamiento con rodamientos y un conjunto de corte en fundición a presión. La base tiene 3 mm de espesor. La ficha del producto lista además separadores y niveladores de baldosa.

ESPECIFICACIONES

LONGITUD MÁXIMA DE CORTE **1.800 mm**	ESPESOR MÁXIMO DE CORTE **16 mm**
FUNCIONES **Corte recto y corte a inglete de 45°**	CUCHILLA **Carburo de tungsteno con rodamiento de bolas, 22 x 6 x 2 mm**
REFERENCIA DE LA CUCHILLA **DTCJ3501**	ESPESOR DE LA BASE **3 mm**
SISTEMA DE DESLIZAMIENTO **22 ejes**	CONJUNTO DE CORTE **Fundición a presión, con rodamiento de bolas**
SEPARADORES 1,5 MM **100 piezas**	SEPARADORES 2,0 MM **100 piezas**

FICHA TÉCNICA

DTTR1801

SEPARADORES 2,5 MM **100 piezas**	NIVELADORES 1,0 MM **10 piezas**
NIVELADORES 1,5 MM **10 piezas**	NIVELADORES 2,0 MM **10 piezas**
NIVELADORES 90 X 23 X 17 MM **10 piezas**	PESO NETO **28 kg**
EMPAQUE **Caja de cartón**	

USOS

- Cortar baldosa, cerámica y porcelanato en línea recta y a 45° en obras de enchape
- Hacer cortes largos sin polvo y sin energía eléctrica

RECOMENDACIONES

- Apoya la pieza firme contra los topes y rueda la cuchilla de un solo trazo, de adelante hacia atrás.
- Usa guantes y gafas de protección al romper la pieza.
- Cambia la cuchilla cuando el trazo salga irregular; la referencia es DTCJ3501.
- Mantén limpios y secos los ejes de deslizamiento y no cortes piezas más gruesas de 16 mm.