FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

DTTR8506

Cortadoras de baldosa

600 mm
Corte máximo

12 mm
Espesor máx.

Recto y 45°
Corte

6,83 kg
Peso neto

Cortadora de baldosa y porcelanato de 600 mm

Corte recto y a 45° hasta 600 mm de largo y 12 mm de espesor, con base de acero de 820 x 200 mm



Cortadora manual de baldosa con capacidad de corte de 600 mm de largo y 12 mm de espesor máximo. Hace cortes rectos y a inglete de 45°.

Usa una cuchilla de 22 x 6 x 2 mm, tiene base de acero de 820 x 200 mm con 2 mm de espesor y barra de deslizamiento de 20 mm de diámetro.

ESPECIFICACIONES

LONGITUD MÁXIMA DE CORTE **600 mm**	ESPESOR MÁXIMO DE CORTE **12 mm**
FUNCIONES **Corte recto y corte a inglete de 45°**	CUCHILLA **22 x 6 x 2 mm**
ESPESOR DE LA BASE **2 mm**	TAMAÑO DE LA BASE DE ACERO **820 x 200 mm**
DIÁMETRO DE LA BARRA DE DESLIZAMIENTO **20 mm**	PESO NETO **6,83 kg**
EMPAQUE **Caja de color**	

6 923736 773670

FICHA TÉCNICA

DTTR8506

USOS

- Cortar baldosa y cerámica en línea recta y a 45° en obras de enchape
- Hacer cortes sin polvo y sin energía eléctrica

RECOMENDACIONES

- Apoya la pieza firme contra los topes y rueda la cuchilla de un solo trazo, de adelante hacia atrás.
- Usa guantes y gafas de protección al romper la pieza.
- Cambia la cuchilla cuando el trazo salga irregular.
- Mantén limpia y seca la barra de deslizamiento y no cortes piezas más gruesas de 12 mm.