FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

DTWB8F03

Carretillas de obra

150 kg
Carga

90 L
Capacidad

16" espuma PU
Rueda

15,7 kg
Peso neto

Carretilla de obra (buggy) con capacidad de 150 kg

Bandeja de 90 L con rueda de espuma de poliuretano de 16" con rodamiento



Carretilla de obra de una rueda con capacidad de carga de 150 kg, 90 L de capacidad en agua y 6 pies cúbicos en arena. Es ideal para mover mezcla, arena, escombro y materiales.

Tiene rueda de espuma de poliuretano de 16" (4.00-8) con rodamiento, que no se pincha, manijas de agarre suave de dos tonos, bandeja de 0,8 mm de espesor y mangos y patas de tubo. Pesa 15,7 kg.

ESPECIFICACIONES

CARGA MÁXIMA **150 kg**	CAPACIDAD EN AGUA **90 L**
CAPACIDAD EN ARENA **6 pies cúbicos**	RUEDA **16" x 4.00-8, espuma de PU, con rodamiento**
MANIJAS **De agarre suave, en dos tonos**	ESPESOR DE LA BANDEJA **0,8 mm**
TUBO DEL MANGO **1,2 x 32 mm**	TUBO DE LA PATA **1,2 x 28 mm**
MEDIDAS (L X H X C X A X B X H) **1.400 x 610 x 595 x 860 x 600 x 280 mm**	PESO NETO **15,7 kg**
EMPAQUE **A granel**	

FICHA TÉCNICA

DTWB8F03

USOS

- Transportar mezcla, arena, grava, escombro y materiales en obra
- Mover tierra, hojas y herramientas en jardinería

RECOMENDACIONES

- No superes los 150 kg y reparte la carga para que no se vaya hacia un lado.
- Carga más peso sobre el eje de la rueda que sobre los mangos para que sea más fácil de levantar.
- Lávala después de usarla con mezcla de cemento antes de que se endurezca.
- Guárdala bajo techo para proteger la pintura y evitar la oxidación.