FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

UDTAE1512001

Pulidoras

1.200 W
Potencia

7" / 180 mm
Disco

1.500-3.900 rpm
Velocidad

110-120 V
Tensión

Pulidora de 7" 1.200 W con velocidad variable

Para pulir y brillar superficies metálicas, pintadas y piedra sin agua, con velocidad regulable y 4 accesorios



Pulidora de 7" (180 mm) de 1.200 W para 110-120 V, con velocidad regulable entre 1.500 y 3.900 rpm en vacío mediante un dial. Su caja de engranajes es de aluminio y la rosca del husillo es 5/8"-11 UNC.

Trae empuñadura en D, plato de pulido con sistema de velcro, gamuza de lana para pulir y llave hexagonal.

ESPECIFICACIONES

TENSIÓN **110-120 V ~ 50/60 Hz**	POTENCIA **1.200 W**
VELOCIDAD EN VACÍO **1.500-3.900 rpm**	DIÁMETRO DEL PLATO DE PULIDO **7" / 180 mm**
CONTROL DE VELOCIDAD **Variable, con dial**	ROSCA DEL HUSILLO **5/8"-11 UNC**
CAJA DE ENGRANAJES **Aluminio**	BLOQUEO DEL HUSILLO **Sí**
SEGURO DEL INTERRUPTOR **Botón de seguridad contra arranque accidental**	EMPAQUE **Caja de color**

6 942431 455605

FICHA TÉCNICA

UDTAE1512001

INCLUYE

- 1 empuñadura en D
- 1 plato de pulido con velcro
- 1 gamuza de pulido
- 1 llave hexagonal

USOS

- Pulir y encerar superficies metálicas y pintadas, como carrocerías
- Pulir piedra sin usar agua
- Cepillar y brillar superficies metálicas y recubiertas

RECOMENDACIONES

- Instala siempre la empuñadura en D antes de usarla y sujeta la máquina con las dos manos.
- Apaga y desconecta la herramienta antes de cambiar la gamuza o ajustar algo, y no presiones el bloqueo del husillo con el husillo girando.
- Mantén la gamuza inclinada unos 15 grados sobre la superficie y aplica solo una presión ligera: demasiada presión rinde menos y desgasta la gamuza.
- No la uses mucho tiempo a baja velocidad: el motor se sobrecarga.
- Recoge o corta los hilos sueltos de la gamuza para que no se enreden al girar.
- Usa gafas o careta, no uses refrigerantes líquidos y limpia a menudo las rejillas de ventilación.