FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

UDTAG15851

Pulidoras angulares

850 W
Potencia

5" / 125 mm
Disco

12.000 rpm
Velocidad

2,07 kg
Peso neto

Pulidora angular (esmeriladora) de 5" 850 W

Para esmerilar, lijar y cortar metal, concreto y piedra, con empuñadura auxiliar y caja de engranajes de aluminio



Pulidora angular de 5" (125 mm) de 850 W para 110-120 V, con velocidad en vacío de 12.000 rpm y rosca del husillo de 5/8"-11 UNC. Su caja de engranajes es de aluminio y tiene doble aislamiento.

Se vende con empuñadura auxiliar y llave; el disco no está incluido.

ESPECIFICACIONES

TENSIÓN **110-120 V ~ 50/60 Hz**	POTENCIA **850 W**
VELOCIDAD EN VACÍO **12.000 rpm**	DIÁMETRO DEL DISCO **5" / 125 mm**
ROSCA DEL HUSILLO **5/8"-11 UNC**	CAJA DE ENGRANAJES **Aluminio**
AISLAMIENTO **Doble aislamiento**	BLOQUEO DEL HUSILLO **Sí, con botón**
PESO NETO **2,07 kg**	DISCO **No incluido**
EMPAQUE **Caja de color**	

FICHA TÉCNICA

UDTAG15851

INCLUYE

- 1 empuñadura auxiliar
- 1 llave

USOS

- Esmerilar, lijar y cortar metal, concreto, piedra y materiales similares sin agua
- Cepillar con copa o disco de alambre y preparar superficies antes y después de soldar
- Quitar cabezas de tornillos o cortar perfiles delgados con el disco adecuado

RECOMENDACIONES

- No la uses sin la guarda del disco y usa siempre la empuñadura auxiliar.
- Desconéctala antes de cambiar el disco o ajustar algo, y no aprietes el bloqueo del husillo mientras el disco gira.
- Deja que el disco alcance la velocidad máxima antes de apoyarlo; no enciendas la máquina con el disco tocando la pieza.
- Para esmerilar mantén el disco a unos 15° a 30° de la superficie y a 10° a 15° al lijar, con presión ligera; forzarla sobrecarga el motor.
- Usa solo discos con velocidad nominal igual o mayor a 12.000 rpm y del diámetro adecuado.
- Usa gafas, protector auditivo, mascarilla y guantes, y ten presente la lluvia de chispas.
- Si se calienta, déjala funcionando en vacío 2 o 3 minutos para que se enfríe.