FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

UDTAG852001

Pulidoras angulares

2.000 W
Potencia

9"
Disco

6.500 rpm
Velocidad

4,55 kg
Peso neto

6 942431 472244

Pulidora angular (esmeriladora) de 9" 2.000 W

Para desbaste y corte pesado de metal, concreto y piedra, con interruptor que se puede dejar encendido



Pulidora angular de 9" de 2.000 W para 110-120 V, con velocidad en vacío de 6.500 rpm y rosca del husillo de 5/8"-11 UNC. Tiene doble aislamiento.

Se vende con empuñadura auxiliar y llave; el disco no está incluido.

ESPECIFICACIONES

TENSIÓN **110-120 V ~ 50/60 Hz**	POTENCIA **2.000 W**
VELOCIDAD EN VACÍO **6.500 rpm**	DIÁMETRO DEL DISCO **9"**
ROSCA DEL HUSILLO **5/8"-11 UNC**	AISLAMIENTO **Doble aislamiento**
BLOQUEO DEL HUSILLO **Sí, con botón**	INTERRUPTOR **De gatillo, con botón de bloqueo en encendido**
PESO NETO **4,55 kg**	DISCO **No incluido**
EMPAQUE **Caja de color**	

FICHA TÉCNICA

UDTAG852001

INCLUYE

- 1 empuñadura auxiliar
- 1 llave

USOS

- Esmerilar, lijar y cortar metal, concreto, piedra y materiales similares sin agua
- Desbaste y corte de trabajo pesado con discos de 9"
- Cepillar con copa o disco de alambre y preparar superficies antes y después de soldar

RECOMENDACIONES

- Usa siempre la guarda del disco, con el lado cerrado hacia ti, y la empuñadura lateral bien fija.
- Desconéctala antes de cambiar el disco o ajustar algo, y no aprietes el bloqueo del husillo mientras gira.
- Antes de enchufarla, comprueba que el gatillo funcione y regrese a apagado al soltarlo; si lo dejas bloqueado en encendido, mantén la máquina bien sujeta.
- Usa solo discos con velocidad nominal igual o mayor a 6.500 rpm; revisa que no estén rotos ni desbalanceados y prueba el accesorio nuevo en vacío, sin nadie en línea.
- Usa gafas, protector auditivo, mascarilla y guantes, y mantén lejos a otras personas.
- Limpia con frecuencia las rejillas de ventilación.