FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

UDTCDP9286

Taladros inalámbricos

92 Nm
Torque máx.

1/2"
Portabrocas

20 V
Tensión

31.500/min
Impactos

6 937541 243853

Taladro percutor inalámbrico 1/2" 20 V 92 Nm

Motor sin escobillas con 92 Nm, portabrocas metálico de 1/2", 2 baterías de 4,0 Ah y maletín



Taladro percutor inalámbrico con motor sin escobillas y batería de 20 V. Entrega hasta 92 Nm de torque máximo, con velocidad variable en vacío de 0-550 y 0-2.100 rpm (2 velocidades mecánicas) y 31.500 impactos por minuto.

Portabrocas metálico de 1/2", 22+1+1 posiciones de torque, bloqueo del husillo, luz LED de trabajo e indicador LED de batería. Viene en maletín con 2 baterías de 4,0 Ah, cargador y brocas.

ESPECIFICACIONES

MOTOR **Sin escobillas**	TENSIÓN **20 V**
VELOCIDAD EN VACÍO **0-550 / 0-2.100 rpm**	VELOCIDADES MECÁNICAS **2**
IMPACTOS POR MINUTO (MÁX.) **31.500**	TORQUE MÁXIMO **92 Nm**
POSICIONES DE TORQUE **22+1+1**	PORTABROCAS **Metálico**
CAPACIDAD DEL PORTABROCAS **1/2" (13 mm)**	BLOQUEO DEL HUSILLO **Sí**
LUZ DE TRABAJO **LED integrada**	INDICADOR DE BATERÍA **LED**

FICHA TÉCNICA

UDTCDP9286

NIVEL DE PRESIÓN SONORA **88,0 dB(A)**	NIVEL DE POTENCIA SONORA **96,0 dB(A)**
VIBRACIÓN AL TALADRAR METAL **1,4 m/s2**	VIBRACIÓN AL TALADRAR CONCRETO CON IMPACTO **11,3 m/s2**
BATERÍAS **2 de 4,0 Ah (DTLBP540)**	CARGADOR **UDTFCP502, entrada 110-120 V; salida 20 V CC 2 A**
PESO NETO **5,53 kg**	EMPAQUE **Maletín**

INCLUYE

- 2 baterías de 4,0 Ah (DTLBP540)
- 1 cargador (UDTFCP502)
- 1 punta Cr-V de 65 mm
- 3 brocas para concreto

USOS

- Perforar madera, metal y mampostería
- Atornillar con control de torque
- Taladrar concreto y ladrillo con función de percusión
- Trabajo en sitios sin energía eléctrica gracias a la batería

RECOMENDACIONES

- Elige el modo con el anillo: taladro, percusión o atornillado (con embrague), y ajusta el anillo de torque según el tornillo.
- Cambia la velocidad solo con la herramienta apagada: 1 para más torque y 2 para más velocidad.
- Cambia el sentido de giro solo con la herramienta detenida y deja la palanca al centro al terminar.
- En percusión usa brocas con punta de carburo de tungsteno, sin forzar la herramienta.
- Usa protección auditiva: el manual indica 88 dB(A) de presión sonora.
- Para perforar metal marca primero con un punzón y usa lubricante de corte (hierro y latón se taladran en seco).
- Inserta la batería hasta que no se vea el indicador rojo.