FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

UDTCW1512001

Sierras circulares

1.200 W
Potencia

7 1/4" / 185 mm
Disco

65 mm
Corte a 90°

5.300 rpm
Velocidad

Sierra circular de 7 1/4" 1.200 W

Cortes rectos en madera con profundidad y ángulo ajustables, hasta 65 mm a 90°; con disco y guía paralela



Sierra circular de mano de 1.200 W y 110-120 V, con disco de 7 1/4" (185 mm) y 5.300 rpm sin carga. Corta hasta 65 mm (2 9/16") de profundidad a 90° y 45 mm (1 3/4") a 45°.

Tiene profundidad de corte y ángulo de bisel ajustables (de 0 a 45°), guía paralela y protector inferior retráctil. Viene con un disco de 7 1/4".

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE **110-120 V ~ 50/60 Hz**	POTENCIA DE ENTRADA **1.200 W**
VELOCIDAD SIN CARGA **5.300 rpm**	DIÁMETRO DEL DISCO **7 1/4" / 185 mm**
DIÁMETRO DEL ORIFICIO DEL DISCO **25/32" / 20 mm**	PROFUNDIDAD DE CORTE A 90° **2 9/16" / 65 mm**
PROFUNDIDAD DE CORTE A 45° **1 3/4" / 45 mm**	PROFUNDIDAD DE CORTE **Ajustable**
CORTE EN ÁNGULO (BISEL) **Ajustable de 0 a 45°**	GUÍA PARALELA **Sí**
PESO NETO **4,75 kg**	EMPAQUE **Caja de color**

FICHA TÉCNICA

UDTCW1512001

INCLUYE

- 1 disco de 7 1/4"
- 1 guía paralela
- 1 llave

USOS

- Cortes rectos en madera, materiales parecidos a la madera y plásticos
- Cortes en bisel de 0 a 45°
- Cortes paralelos al borde con la guía paralela

RECOMENDACIONES

- Usa gafas de seguridad y protección auditiva.
- Antes de cada uso revisa que el protector inferior, las bridas y los ajustes funcionen y estén bien apretados.
- Ajusta la profundidad para que los dientes sobresalgan unos 2 mm bajo la pieza, y haz un corte de prueba.
- Avanza con la sierra de forma suave y firme, sin forzarla; sujeta bien las piezas pequeñas, nunca con la mano.
- Desconecta la sierra antes de cambiar el disco y respeta el sentido de giro que marca el protector.
- No uses discos agrietados o dañados, ni bridas con un orificio distinto al del disco.