FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

**UDTDB1D80**

Demoledores

**1.600 W**
Potencia

**45 J**
Energía

**1.750/min**
Impactos

**14 kg**
Peso

# Martillo demoledor SDS Hex 1.600 W de 45 J

1.600 W y 45 J de energía de impacto con sistema de cincel hexagonal de 30 mm; incluye cincel y estuche




Martillo demoledor de 1.600 W y 110-120 V con 1.750 impactos por minuto y 45 J de energía de impacto. El portacincel es hexagonal (HEX de 30 mm) de cambio rápido, sin herramientas.

Con un peso de 14 kg (30,8 lb), trabaja con su propio peso y con un mango auxiliar ajustable. Viene con un cincel y estuche de transporte.

## ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| VOLTAJE<br>**110-120 V ~ 50/60 Hz** | POTENCIA DE ENTRADA<br>**1.600 W** |
| FRECUENCIA DE IMPACTO<br>**1.750 por minuto** | ENERGÍA DE IMPACTO<br>**45 J** |
| PORTACINCEL<br>**Hexagonal de 30 mm (SDS Hex)** | MANGO AUXILIAR<br>**Ajustable** |
| PESO<br>**14 kg (30,8 lb)** | EMPAQUE<br>**Estuche** |

## INCLUYE

- 1 cincel
- Estuche de transporte

FICHA TÉCNICA

# UDTDB1D80

## USOS

- Demoler concreto, mampostería y pisos
- Picar y abrir regatas o canales
- Trabajo de demolición con cincel de punta o plano

## RECOMENDACIONES

- Antes del primer uso llena el aceite y revisa el nivel antes de cada uso; sin aceite suficiente el martillo se daña sin reparación (el manual indica aceite SAE 20W-50).
- Agarra el martillo con las dos manos y mantén una postura estable: si el cincel se atasca la fuerza sobre los mangos es grande.
- No hagas fuerza de más: el martillo trabaja con su propio peso y presionar no mejora el impacto.
- Usa solo cinceles de vástago hexagonal de 30 mm y mantén limpios el vástago y el portacincel.
- Úsalo a temperaturas ambiente entre 10 y 40 °C y desconéctalo antes de cambiar el cincel o de darle mantenimiento.
- Mantén los cinceles afilados.