FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

UDTEG1A16

Pistolas de pintura eléctricas

450 W
Potencia

800 ml
Vaso

100 DIN-s
Viscosidad máx.

350 ml/min
Flujo pintura

Pistola de pintura eléctrica 450 W con vaso de 800 ml

Pinta paredes, muebles y piezas con tres patrones de chorro y boquilla plástica de 2 mm



Pistola rociadora eléctrica de 450 W y 110-120 V con vaso graduado de 800 ml, boquilla plástica y viscosidad máxima de 100 DIN-s. Entrega un caudal de 350 ml/min de pintura de 50 DIN-s y de 800 ml/min de agua.

Se ajusta la cantidad de material con un tornillo de dosificación y el patrón de chorro (vertical, horizontal o circular) girando la tapa de aire. Incluye taza medidora de viscosidad y aguja de limpieza de la boquilla.

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE **110-120 V ~ 50/60 Hz**	POTENCIA DE ENTRADA **450 W**
VISCOSIDAD MÁXIMA **100 DIN-s**	CAPACIDAD DEL VASO **800 ml**
BOQUILLA **Plástica, 2 mm (5/64")**	FLUJO DE PINTURA (50 DIN) **350 ml/min**
FLUJO DE AGUA **800 ml/min**	PRESIÓN DE PULVERIZACIÓN **0,1-0,2 bar**
PATRONES DE CHORRO **Vertical, horizontal y circular**	PRESIÓN SONORA **LpA 77 dB(A), K = 3,0 dB(A)**
EMPAQUE **Caja de cartón**	

FICHA TÉCNICA

UDTEG1A16

INCLUYE

- 1 taza medidora de viscosidad
- 1 aguja de limpieza de la boquilla

USOS

- Pintar paredes, techos, muebles y puertas con pinturas al agua o con solvente
- Aplicar barnices, imprimantes, tintes y protectores de madera
- Pintar esquinas y bordes con el chorro circular

RECOMENDACIONES

- Mide la viscosidad con la taza antes de pintar y diluye con el solvente que indique el fabricante de la pintura.
- Haz una prueba de chorro sobre cartón para ajustar el patrón y la cantidad de material.
- Mantén la pistola a unos 5-15 cm de la superficie y muévela de forma pareja.
- Nunca aprietes el gatillo mientras giras la tapa de aire para cambiar el patrón.
- Al terminar, limpia el vaso, la boquilla y la tapa de aire con agua o solvente; no uses objetos metálicos filosos en los orificios.
- Usa solo solventes con punto de inflamación superior a 37,8 °C.