FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

UDTEG1A45

Pistolas de pintura eléctricas

450 W
Potencia

800 ml
Vaso

100 DIN-s
Viscosidad máx.

0,1-0,2 bar
Presión

Pistola de pintura eléctrica 450 W con vaso de 800 ml

Pinta paredes, muebles y piezas con tres patrones de chorro y cable de 1,7 m



Pistola rociadora eléctrica de 450 W y 110-120 V con vaso de 800 ml, presión de pulverización de 0,1 a 0,2 bar y viscosidad máxima de 100 DIN-s. Tiene doble aislamiento (clase II) y cable de 1,7 m.

Se ajusta la cantidad de material con un tornillo de dosificación y el patrón de chorro (vertical, horizontal o circular) girando la tapa de aire. Incluye taza medidora de viscosidad y aguja de limpieza de la boquilla.

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE **110-120 V ~ 50/60 Hz**	POTENCIA DE ENTRADA **450 W**
PRESIÓN DE PULVERIZACIÓN **0,1-0,2 bar**	VISCOSIDAD MÁXIMA **100 DIN-s**
CAPACIDAD DEL VASO **800 ml**	CAUDAL MÁXIMO **500 ml/min**
DIÁMETRO DE LA BOQUILLA **5/64" (2,0 mm)**	LONGITUD DEL CABLE **1,7 m**
CLASE DE PROTECCIÓN **II**	PATRONES DE CHORRO **Vertical, horizontal y circular**
PRESIÓN SONORA **LpA 77 dB(A), K = 3,0 dB(A)**	EMPAQUE **Caja de cartón**

FICHA TÉCNICA

UDTEG1A45

INCLUYE

- 1 taza medidora de viscosidad
- 1 aguja de limpieza de la boquilla

USOS

- Pintar paredes, techos, muebles y puertas con pinturas al agua o con solvente
- Aplicar barnices, imprimantes, tintes y protectores de madera
- Pintar esquinas y bordes con el chorro circular

RECOMENDACIONES

- Mide la viscosidad con la taza antes de pintar y diluye con el solvente que indique el fabricante de la pintura.
- Haz una prueba de chorro sobre cartón para ajustar el patrón y la cantidad de material.
- Mantén la pistola a unos 5-15 cm de la superficie y muévela de forma pareja.
- Nunca aprietes el gatillo mientras giras la tapa de aire para cambiar el patrón.
- Al terminar, limpia el vaso, la boquilla y la tapa de aire con agua o solvente; no uses objetos metálicos filosos en los orificios.
- Usa solo solventes con punto de inflamación superior a 37,8 °C.