FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

UDTEG2A50

Pistolas de pintura eléctricas

550 W
Potencia

700 ml/min
Caudal máx.

120 DIN-s
Viscosidad máx.

800 ml
Vaso

Pistola de pintura eléctrica 550 W con manguera de aire y vaso de 800 ml

Unidad de aire con manguera hacia la pistola, hasta 700 ml/min y viscosidad hasta 120 DIN-s



Pistola rociadora eléctrica de 550 W y 110-120 V con un caudal máximo de 700 ml/min, presión de pulverización de 0,1 a 0,2 bar y viscosidad máxima de 120 DIN-s. El vaso es de 800 ml.

El soplador va en una unidad aparte conectada a la pistola con una manguera de aire. Incluye taza medidora de viscosidad, aguja de limpieza y correa de hombro.

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE **110-120 V ~ 50/60 Hz**	POTENCIA DE ENTRADA **550 W**
PRESIÓN DE PULVERIZACIÓN **0,1-0,2 bar**	CAUDAL MÁXIMO **700 ml/min**
VISCOSIDAD MÁXIMA **120 DIN-s**	CAPACIDAD DEL VASO **800 ml**
DIÁMETRO DE LA BOQUILLA **5/64" (2,0 mm)**	CLASE DE PROTECCIÓN **II**
PRESIÓN SONORA **LpA 77 dB(A), K = 3,0 dB(A)**	EMPAQUE **Caja de cartón**

FICHA TÉCNICA

UDTEG2A50

INCLUYE

- 1 taza medidora de viscosidad
- 1 aguja de limpieza de la boquilla
- 1 correa de hombro

USOS

- Pintar paredes, techos, muebles y puertas con pinturas al agua o con solvente
- Aplicar barnices, imprimantes, tintes y protectores de madera
- Pintar superficies amplias con la unidad de aire apoyada aparte y la correa de hombro

RECOMENDACIONES

- Apoya la unidad solo sobre una superficie plana y limpia: puede aspirar polvo.
- Antes de conectar, confirma que el voltaje de la red coincida con el de la placa.
- Para pintar objetos por encima de ti, gira el tubo ascendente hacia atrás; para superficies horizontales, hacia adelante.
- Haz una prueba de chorro sobre cartón para ajustar el patrón (vertical, horizontal o circular) y la cantidad de material.
- Al terminar, limpia el vaso, la boquilla y la tapa de aire con agua o solvente; no uses objetos metálicos filosos en los orificios.