FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

UDTHG1514

Pistolas de calor

1.800 W
Potencia

480 / 560 °C
Temperatura

250 / 380 L/min
Caudal de aire

870 g
Peso neto

Pistola de calor 1.800 W de 2 temperaturas

Dos niveles: 480 °C con 250 L/min y 560 °C con 380 L/min; incluye boquilla



Pistola de calor de 1.800 W y 110-120 V con dos posiciones de trabajo: la posición I entrega aire a 480 °C constantes con 250 L/min, y la posición II llega a 560 °C con 380 L/min.

Se enciende con un interruptor de tres posiciones (0, I y II) y viene con una boquilla.

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE **110-120 V ~ 50/60 Hz**	POTENCIA DE ENTRADA **1.800 W**
TEMPERATURA **480 °C / 560 °C**	CAUDAL DE AIRE **250 / 380 L/min**
POSICIONES DEL INTERRUPTOR **0 (apagado), I (480 °C, 250 L/min) y II (560 °C, 380 L/min)**	PESO NETO **870 g**
EMPAQUE **Caja de color**	

INCLUYE

- 1 boquilla

FICHA TÉCNICA

UDTHG1514

USOS

- Decapar pintura y barniz
- Termocontraer tubos y fundas
- Doblar y moldear plásticos, y secar superficies

RECOMENDACIONES

- Apágala con el interruptor en 0 y espera a que se enfríe antes de guardarla.
- Mantén la boquilla lejos de materiales inflamables y de la piel: el aire sale a 480 °C o 560 °C.
- No tapes la salida ni la entrada de aire.
- Desconéctala antes de cualquier revisión; si hay chispas en el motor, ruido extraño o humo, llévala a un servicio técnico calificado.