FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

UDTHG1516

Pistolas de calor

1.600 W
Potencia

400 / 500 °C
Temperatura

250 / 480 L/min
Caudal de aire

820 g
Peso neto

Pistola de calor 1.600 W de 2 temperaturas

Dos niveles: 400 °C con 250 L/min y 500 °C con 480 L/min; incluye boquilla reductora



Pistola de calor de 1.600 W y 110-120 V con dos posiciones de trabajo: la baja (L) entrega aire a 400 °C constantes con 250 L/min, y la alta (H) llega a 500 °C con 480 L/min.

Se enciende con un interruptor de posiciones L y H y viene con una boquilla reductora.

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE **110-120 V ~ 50/60 Hz**	POTENCIA DE ENTRADA **1.600 W**
TEMPERATURA **400 °C / 500 °C**	CAUDAL DE AIRE **250 / 480 L/min**
POSICIONES DEL INTERRUPTOR **L (400 °C, 250 L/min) y H (500 °C, 480 L/min)**	PESO NETO **820 g**
EMPAQUE **Caja de color**	

INCLUYE

- 1 boquilla reductora

FICHA TÉCNICA

UDTHG1516

USOS

- Decapar pintura y barniz
- Termocontraer tubos y fundas
- Doblar y moldear plásticos, y secar superficies

RECOMENDACIONES

- Apágala y espera a que se enfríe antes de guardarla.
- Mantén la boquilla lejos de materiales inflamables y de la piel: el aire sale a 400 °C o 500 °C.
- No tapes la salida ni la entrada de aire.
- Desconéctala antes de cualquier revisión; si hay chispas en el motor, ruido extraño o humo, llévala a un servicio técnico calificado.