DYLLU

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

UDTHP3A18

Hidrolavadoras

1.800 W
Potencia

130 bar
Presión máx.

5,8 L/min
Caudal

5 m
Manguera

6 942431 456763

Hidrolavadora eléctrica 1.800 W de 130 bar

Hasta 130 bar (1.885 psi) y 5,8 L/min, con parada automática, botella de jabón, ruedas y manguera de 5 m



Hidrolavadora de 1.800 W y 110-120 V (60 Hz) con motor de escobillas de carbón. Trabaja a una presión nominal de 90 bar (1.305 psi) y admite hasta 130 bar (1.885 psi), con un caudal nominal de 5,8 L/min.

Tiene sistema de parada automática, protección IPX5, doble aislamiento (clase II) y ruedas para moverla. Incluye pistola, manguera de alta presión de 5 m, botella de jabón y conector de entrada de agua.

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE **110-120 V ~ 60 Hz**	POTENCIA DE ENTRADA **1.800 W**
MOTOR **De escobillas de carbón**	PRESIÓN MÁXIMA **130 bar (1.885 psi)**
PRESIÓN NOMINAL **90 bar (1.305 psi)**	CAUDAL NOMINAL **5,8 L/min**
CAUDAL MÁXIMO **8,5 L/min**	PRESIÓN MÁXIMA DE ENTRADA DE AGUA **0,7 MPa**
PARADA AUTOMÁTICA **Sí**	GRADO DE PROTECCIÓN **IPX5**
CLASE DE PROTECCIÓN **II**	RUEDAS **Sí**
EMPAQUE **Caja de color**	

FICHA TÉCNICA

UDTHP3A18

INCLUYE

- 1 botella de jabón
- 1 juego de pistola de agua
- 1 manguera de alta presión de 5 m
- 1 conector de entrada de agua

USOS

- Lavar carros, motos, patios, fachadas y terrazas
- Limpiar herramientas, muebles de jardín y equipos
- Aplicar jabón con la botella y enjuagar con agua a presión

RECOMENDACIONES

- El manual la declara de uso doméstico (bricolaje): el uso comercial o industrial no está cubierto por la garantía.
- Antes de conectar, monta la boquilla, conecta la manguera de alta presión a la pistola y a la salida de agua, y la manguera de jardín al adaptador de entrada.
- Desconéctala de la red antes de cualquier mantenimiento.
- Si se detiene, puede haber actuado el sensor térmico: déjala enfriar 5 minutos y limpia la boquilla.
- Si la presión fluctúa o pulsa, revisa que las conexiones no entren aire, que el filtro de agua y la boquilla no estén tapados y que la manguera no esté doblada.
- Evita mangueras de entrada largas y delgadas (mínimo 1/2").