FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

**UDTLT155001**

Rebordeadoras

**500 W**
Potencia

**28.000 rpm**
Velocidad

**1/4"**
Pinza

**2 kg**
Peso neto

# Rebordeadora (fresadora recortadora) de 500 W

Recorta bordes, canales y perfiles en madera y plástico, con pinza de 1/4" y 28.000 rpm




Rebordeadora eléctrica de 110-120 V y 500 W de potencia, con 28.000 rpm sin carga y pinza para fresas de 1/4". Sirve para copiar con plantilla y para fresar canales, bordes, perfiles y ranuras alargadas en madera, plástico y materiales de construcción livianos.

Incluye guía de plantilla, guía de recorte y guía recta, además de un juego de escobillas de carbón de repuesto. La profundidad de la fresa se ajusta con un tornillo y una escala, y el recorte se afina a 1 mm por vuelta del tornillo de la guía.

## ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| VOLTAJE<br>**110-120 V ~ 50/60 Hz** | POTENCIA<br>**500 W** |
| VELOCIDAD SIN CARGA<br>**28.000 rpm** | DIÁMETRO DE LA PINZA (FRESA)<br>**1/4"** |
| CLASE DE PROTECCIÓN<br>**II (doble aislamiento)** | AJUSTE DE LA GUÍA DE RECORTE<br>**1 mm por vuelta del tornillo** |
| PESO NETO<br>**2 kg** | EMPAQUE<br>**Caja de color** |

FICHA TÉCNICA

# UDTLT155001

## INCLUYE

- 1 guía de plantilla
- 1 juego de guía de recorte
- 1 juego de guía recta
- 1 juego de escobillas de carbón de repuesto (según el manual)

## USOS

- Copiar formas con la guía de plantilla
- Recortar y dar acabado a bordes y chapas de muebles con la guía de recorte
- Fresar canales, ranuras y perfiles en línea recta con la guía recta

## RECOMENDACIONES

- Desenchufa la herramienta antes de cambiar la fresa o hacer cualquier ajuste.
- No aprietes la tuerca de la pinza sin tener una fresa puesta: se rompe el cono de la pinza. Usa solo las llaves que trae.
- Introduce la fresa hasta el fondo de la pinza y apriétala bien con las dos llaves.
- Al cortar, mueve la herramienta con el rodillo de la guía apoyado en el costado de la pieza, o con la guía recta a ras del borde.
- Revisa las escobillas de carbón con regularidad; cámbialas las dos a la vez y solo por escobillas idénticas.