FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

UDTMD151051

Taladros percutores

1.050 W
Potencia

0-3.000 rpm
Velocidad

1/16"-1/2"
Mandril

2,56 kg
Peso neto

Taladro percutor de 1/2" 1.050 W

Perfora y percute con velocidad variable, reversa y carcasa de engranajes en aluminio



Taladro percutor eléctrico de 110-120 V y 1.050 W, con velocidad variable de 0 a 3.000 rpm, hasta 48.000 golpes por minuto y mandril de capacidad hasta 1/2". Perfora acero hasta 3/8", madera hasta 1-3/16" y concreto hasta 1/2".

Tiene selector de taladro y percusión, interruptor de giro adelante y reversa, botón de seguro del gatillo y carcasa de engranajes en aluminio. Trae mango auxiliar, tope de profundidad y llave del mandril.

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE **110-120 V ~ 50/60 Hz**	POTENCIA **1.050 W**
VELOCIDAD SIN CARGA **0-3.000 rpm**	GOLPES POR MINUTO **0-48.000**
CAPACIDAD DEL MANDRIL **1/16"-1/2"**	CAPACIDAD MÁXIMA DE PERFORACIÓN **1/2"**
CAPACIDAD EN ACERO **3/8"**	CAPACIDAD EN MADERA **1-3/16"**
CAPACIDAD EN CONCRETO **1/2"**	CONTROL DE VELOCIDAD **Variable**
GIRO ADELANTE / REVERSA **Sí**	FUNCIÓN DE PERCUSIÓN **Sí, con selector taladro / percusión**
CARCASA DE ENGRANAJES **Aluminio**	DOBLE AISLAMIENTO **Sí**

FICHA TÉCNICA

UDTMD151051

PESO NETO
2,56 kg

EMPAQUE
Caja de color

INCLUYE

- 1 mango auxiliar
- 1 tope de profundidad
- 1 llave de mandril

USOS

- Perforar concreto, ladrillo y mampostería con percusión
- Perforar madera y metal sin percusión
- Taladrar con la reversa para sacar la broca o aflojar tornillos

RECOMENDACIONES

- Nunca muevas el interruptor de giro adelante/reversa con el taladro en marcha o con el gatillo en seguro: se daña.
- Retira la llave del mandril antes de encender el taladro.
- Usa el mango auxiliar y el tope de profundidad para tener control y repetir la misma profundidad.
- Desconecta el taladro de la corriente antes de cambiar la broca o hacer ajustes.
- Usa gafas de seguridad y protección auditiva, sobre todo al perforar con percusión.
- No fuerces la herramienta: deja que la broca avance sola.