DYLLU

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

UDTMD15651

Taladros percutores

650 W
Potencia

0-3.000 rpm
Velocidad

1/2"
Perforación máx.

1,98 kg
Peso neto

Taladro percutor de 1/2" 650 W

Perfora y percute con velocidad variable y reversa, para trabajo liviano en casa y taller



Taladro percutor eléctrico de 110-120 V y 650 W, con velocidad variable de 0 a 3.000 rpm, hasta 57.000 golpes por minuto y capacidad máxima de perforación de 1/2". Perfora acero hasta 3/8", madera hasta 7/8" y concreto hasta 1/2".

Tiene selector de taladro y percusión, interruptor de giro adelante y reversa, botón de seguro del gatillo y doble aislamiento. Trae mango auxiliar, tope de profundidad y llave del mandril.

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE **110-120 V ~ 50/60 Hz**	POTENCIA **650 W**
VELOCIDAD SIN CARGA **0-3.000 rpm**	GOLPES POR MINUTO **0-57.000**
CAPACIDAD MÁXIMA DE PERFORACIÓN **1/2"**	CAPACIDAD EN ACERO **3/8"**
CAPACIDAD EN MADERA **7/8"**	CAPACIDAD EN CONCRETO **1/2"**
CONTROL DE VELOCIDAD **Variable**	GIRO ADELANTE / REVERSA **Sí**
FUNCIÓN DE PERCUSIÓN **Sí, con selector taladro / percusión**	DOBLE AISLAMIENTO **Sí**

FICHA TÉCNICA

UDTMD15651

PESO NETO	EMPAQUE
1,98 kg	Caja de color

INCLUYE

- 1 mango auxiliar
- 1 tope de profundidad
- 1 llave de mandril

USOS

- Perforar concreto, ladrillo y mampostería con percusión
- Perforar madera y metal sin percusión
- Taladrar con la reversa para sacar la broca o aflojar tornillos

RECOMENDACIONES

- Retira la llave del mandril antes de encender el taladro.
- Cambia entre taladro y percusión, y entre giro adelante y reversa, solo con el taladro detenido y sin el seguro del gatillo puesto.
- Usa el mango auxiliar y el tope de profundidad para tener control y repetir la misma profundidad.
- Desconecta el taladro de la corriente antes de cambiar la broca o hacer ajustes.
- Usa gafas de seguridad y protección auditiva, sobre todo al perforar con percusión.
- No fuerces la herramienta: deja que la broca avance sola.