FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

UDTRH2D32

Rotomartillos

1.500 W
Potencia

5,5 J
Energía de impacto

1-1/4"
Concreto

7,2 kg
Peso neto

Rotomartillo SDS plus de 1.500 W

Perfora concreto hasta 1-1/4", con 5,5 J de impacto, sistema antivibración y maletín con brocas y cinceles



Rotomartillo eléctrico de 110-120 V y 1.500 W con sistema de mandril SDS plus, 950 rpm sin carga, 4.500 golpes por minuto y 5,5 J de energía de impacto. Perfora concreto hasta 1-1/4" y acero hasta 1/2".

Tiene sistema antivibración, selector de perforación, percusión y cincelado, y mango auxiliar. Viene en maletín con 3 brocas y 2 cinceles.

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE **110-120 V ~ 50/60 Hz**	POTENCIA **1.500 W**
VELOCIDAD SIN CARGA **950 rpm**	GOLPES POR MINUTO **4.500**
ENERGÍA DE IMPACTO **5,5 J**	CAPACIDAD DE PERFORACIÓN EN CONCRETO **1-1/4"**
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN EN ACERO **1/2"**	SISTEMA DE MANDRIL **SDS plus**
SISTEMA ANTIVIBRACIÓN **Sí**	MODOS DE OPERACIÓN **Taladro, percusión y cincelado**
PESO NETO **7,2 kg**	EMPAQUE **Maletín de transporte**

FICHA TÉCNICA

UDTRH2D32

INCLUYE

- 3 brocas
- 2 cinceles
- Maletín de transporte

USOS

- Perforar concreto, ladrillo y piedra con percusión
- Cincelar y picar en trabajos livianos
- Perforar sin percusión madera, metal, cerámica y plástico (con las brocas adecuadas)

RECOMENDACIONES

- Desenchufa la herramienta antes de ajustes, mantenimiento o reparaciones.
- Usa siempre el mango auxiliar y trabaja con las dos manos y una postura estable.
- Cambia de modo (taladro, percusión, cincelado) solo cuando el motor esté completamente detenido.
- No presiones de más: el exceso de fuerza daña la herramienta y aumenta el riesgo de accidente.
- Fija la pieza en un tornillo de banco o con prensas; asegura bien las piezas grandes.
- Al perforar hacia arriba usa la caperuza antipolvo para que no entre polvo al mandril.
- Limpia el vástago y engrásalo ligeramente antes de insertarlo en el mandril.
- Usa protección auditiva y gafas de seguridad.