FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

**TAC1511141**

Cincel SDS Plus

**14 x 250 mm**
Medidas

**Puntiagudo**
Punta

**SDS Plus**
Encastre

6 925582 171617

# Cincel SDS Plus de punta 14 x 250 mm

Para demoledores y rotomartillos con encastre SDS Plus



Cincel de punta (puntiagudo) con encastre SDS Plus, de 14 x 250 mm, para demoledores y rotomartillos.

Se vende empacado en colgador plástico.

## ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| ENCASTRE<br>**SDS Plus** | MEDIDAS<br>**14 x 250 mm** |
| FORMA<br>**Puntiagudo** | PESO<br>**0,26 kg** |
| EMPAQUE<br>**Colgador de plástico** | |

## INCLUYE

- 1 cincel

## USOS

- Romper, desbastar o ranurar concreto, piedra, ladrillo y cemento con un demoledor o rotomartillo

FICHA TÉCNICA

# TAC1511141

## RECOMENDACIONES

- Usa gafas de seguridad, guantes y protección auditiva: el demoledor lanza esquirlas y hace mucho ruido.
- Antes de encender el equipo, revisa que el cincel quede bien asegurado en su portaherramienta.
- Cambia el cincel cuando la punta o el filo estén desgastados o deformados; un cincel gastado rinde menos y exige más al equipo.
- Trabaja con mascarilla al romper concreto o ladrillo: el polvo es dañino para los pulmones.
- Sostén el equipo con las dos manos y no fuerces el cincel de lado.