FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

TAC2161802

Disco abrasivo de corte (metal e inox)

180 mm (7 pulg)
Diámetro

1,6 mm
Espesor

22,2 mm
Eje

8.500 r/min
RPM máximas

Disco abrasivo de corte 7 pulg, centro cóncavo

Para cortar metal y acero inoxidable con esmeriladora angular



Disco abrasivo de corte de centro cóncavo (deprimido) de 180 mm (7 pulg), 1,6 mm de espesor y eje de 22,2 mm, para cortar metal y acero inoxidable.

Su velocidad máxima de trabajo es de 8.500 r/min y se vende por unidad, con etiqueta.

ESPECIFICACIONES

DIÁMETRO 180 mm (7 pulg)	ESPESOR 1,6 mm (1/16 pulg)
DIÁMETRO DEL EJE 22,2 mm (7/8 pulg)	CENTRO Cóncavo (deprimido)
VELOCIDAD MÁXIMA 8.500 r/min	APLICACIÓN Corte de metal y acero inoxidable
COLOR Turquesa	GARANTÍA 1 año
EMPAQUE Con etiqueta	

FICHA TÉCNICA

TAC2161802

INCLUYE

- 1 disco

USOS

- Corte de metal y acero inoxidable
- Uso industrial con esmeriladora angular

RECOMENDACIONES

- Usa gafas o careta, guantes y protección auditiva: el disco lanza chispas y partículas.
- Revisa el disco antes de montarlo; si está rajado, golpeado o húmedo, no lo uses.
- Confirma que las RPM máximas de la máquina no superen las del disco y deja puesta la guarda de protección.
- Corta siempre de frente; no uses el disco de lado ni para desbastar, porque se puede romper.
- Deja que el disco alcance su velocidad antes de tocar la pieza y no lo fuerces.