FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

TAC2231801

Disco abrasivo de desbaste (metal)

180 mm (7 pulg)
Diámetro

6,0 mm
Espesor

22,2 mm
Eje

Cóncavo tipo 27
Forma

6 925582 160840

Disco de desbaste 7 pulg, centro cóncavo

Para desbastar metal en soldadura y talleres automotrices



Disco abrasivo de desbaste de centro deprimido (cóncavo, tipo 27) de 180 mm (7 pulg), 6,0 mm (1/4 pulg) de espesor y eje de 22,2 mm, para desbastar metal.

Posee capas de fibra de vidrio que dan confiabilidad, seguridad y larga vida útil. Se usa en trabajos de soldadura y en talleres automotrices, sobre piezas de metal, piedra y acero inoxidable.

ESPECIFICACIONES

DIÁMETRO **180 mm (7 pulg)**	ESPESOR **6,0 mm (1/4 pulg)**
DIÁMETRO DEL EJE **22,2 mm (7/8 pulg)**	CENTRO **Deprimido (cóncavo)**
TIPO DE DISCO **Cóncavo tipo 27**	MATERIAL **Abrasivo reforzado con fibra de vidrio**
APLICACIÓN **Desbaste de metal**	COLOR **Turquesa**
EMPAQUE **Con etiqueta**	

INCLUYE

- 1 disco

FICHA TÉCNICA

TAC2231801

USOS

- Desbaste de metal en trabajos de soldadura
- Talleres automotrices

RECOMENDACIONES

- Usa gafas o careta, guantes y protección auditiva: el desbaste lanza chispas y partículas.
- Revisa el disco antes de montarlo; si está rajado, golpeado o húmedo, no lo uses.
- Confirma que las RPM máximas de la esmeriladora no superen las del disco y deja puesta la guarda.
- Trabaja con la cara del disco, apoyándolo con una inclinación suave, y no lo uses para cortar de canto.
- No fuerces la pieza contra el disco: deja que el abrasivo haga el trabajo.