FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

TAC231255

Disco de sierra TCT para madera

115 mm (4-1/2 pulg)
Diámetro

40
Dientes

22,2 mm
Eje

13.300
RPM máximas

6 925582 166484

Disco de sierra TCT 4-1/2 pulg, 40 dientes, madera

Para cortar madera con esmeriladora angular, eje de 22,2 mm



Disco de sierra TCT (carburo de tungsteno) de 115 mm (4-1/2 pulg) con 40 dientes y eje de 22,2 mm, que incluye anillo reductor de 16 mm. Se monta en esmeriladora angular para cortar madera.

Sus dientes más afilados cortan mejor y rápido en sentido longitudinal en todo tipo de madera, con menos vibración, menos ruido y menos calor. Su velocidad máxima es de 13.300 RPM.

ESPECIFICACIONES

DIÁMETRO **115 mm (4-1/2 pulg)**	NÚMERO DE DIENTES **40 T**
EJE (MANDRIL) **22,2 mm**	ANILLO REDUCTOR **16 mm**
MATERIAL DE LOS DIENTES **Carburo de tungsteno (TCT)**	VELOCIDAD MÁXIMA **13.300 RPM**
COMPATIBLE CON **Esmeriladora angular**	APLICACIÓN **Corte de madera**
PESO **0,144 kg**	EMPAQUE **Caja de color**

FICHA TÉCNICA

TAC231255

INCLUYE

- 1 disco de sierra TCT
- 1 anillo reductor de 16 mm

USOS

- Corte rápido longitudinal en todo tipo de madera
- Cortes de obra con esmeriladora angular

RECOMENDACIONES

- Desconecta la herramienta antes de montar o cambiar el disco.
- Respeta el sentido de giro marcado en el disco y usa el anillo reductor que corresponda al eje de tu máquina.
- Retira clavos, tornillos y partes metálicas de la madera antes de cortar.
- Sujeta bien la pieza y usa gafas, protección auditiva y guantes.
- No uses el disco si le faltan dientes o está torcido, y no superes las RPM máximas de la máquina.