FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

TAC231723

Disco de sierra TCT para madera

254 mm (10 pulg)
Diámetro

60
Dientes

30 mm
Eje

6.000
RPM máximas

6 925582 176087

Disco de sierra TCT 10 pulg, 60 dientes, madera

Para sierra ingletadora, corte fino en madera, eje de 30 mm



Disco de sierra TCT (carburo de tungsteno de alto grado) de 254 mm (10 pulg) con 60 dientes y eje de 30 mm, con anillos reductores de 16 mm y 25,4 mm. Es de línea industrial y para corte de madera en sierra ingletadora.

Sus dientes más afilados cortan mejor y rápido en sentido longitudinal, con menos vibración, menos ruido y menos calor. Su velocidad máxima es de 6.000 RPM.

ESPECIFICACIONES

DIÁMETRO **254 mm (10 pulg)**	NÚMERO DE DIENTES **60 T**
EJE (MANDRIL) **30 mm**	ANILLOS REDUCTORES **16 mm y 25,4 mm**
MATERIAL DE LOS DIENTES **Carburo de tungsteno de alto grado**	VELOCIDAD MÁXIMA **6.000 RPM**
COMPATIBLE CON **Sierra ingletadora**	APLICACIÓN **Corte de madera**
PESO **0,88 kg**	EMPAQUE **Caja de color**

FICHA TÉCNICA

TAC231723

INCLUYE

- 1 disco de sierra TCT
- 2 anillos reductores (16 mm y 25,4 mm)

USOS

- Corte de madera con sierra ingletadora
- Cortes finos de buen acabado

RECOMENDACIONES

- Desconecta la herramienta antes de montar o cambiar el disco.
- Respeta el sentido de giro marcado en el disco y usa el anillo reductor que corresponda al eje de tu máquina.
- Retira clavos, tornillos y partes metálicas de la madera antes de cortar.
- Sujeta bien la pieza y usa gafas, protección auditiva y guantes.
- No uses el disco si le faltan dientes o está torcido, y no superes las RPM máximas de la máquina.