FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

TAC4510201

Mandril para taladro (sin llave, de impacto)

0,8-10 mm
Capacidad

3/8"-24UNF
Conexión

Portabrocas de impacto sin llave de 10 mm

Mandril 0,8-10 mm con rosca 3/8"-24UNF para taladros de impacto



Portabrocas de impacto sin llave de 10 mm, con capacidad de 0,8 a 10 mm (1/32" a 3/8") y conexión 3/8"-24UNF. Su diseño es para uso con herramienta de impacto.

TOTAL lo indica como adecuado para los modelos TIDLI201452, TDLI20508 y TIDLI20508. Viene en doble blíster.

ESPECIFICACIONES

NOMBRE OFICIAL **Portabrocas de impacto sin llave de 10 mm**	TIPO **Sin llave, de impacto**
CAPACIDAD **0,8-10 mm (1/32"-3/8")**	CONEXIÓN **3/8"-24UNF**
COMPATIBLE CON **TIDLI201452, TDLI20508, TIDLI20508**	USO **Profesional**
COLOR **Turquesa**	EMPAQUE **Blíster doble**
PESO NETO **0,07 kg**	

6 942210 223111

FICHA TÉCNICA

TAC4510201

INCLUYE

- 1 portabrocas de impacto sin llave

USOS

- Sujetar brocas de hasta 10 mm en taladros de impacto compatibles
- Reemplazo de mandril en equipos TOTAL indicados

RECOMENDACIONES

- Desconecta el taladro de la corriente o quita la batería antes de cambiar el mandril o la broca.
- Usa solo brocas cuyo diámetro esté dentro de la capacidad del mandril.
- Aprieta la broca de forma firme y centrada; una broca floja se tuerce y se daña.
- Mantén limpio el mandril y revisa la rosca antes de montarlo.
- Usa gafas de seguridad al taladrar.