FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

TAC651151

Abrasivos de pulimiento (disco de tiras)

115 mm (4-1/2")
Diámetro

22,22 mm (7/8")
Agujero

Disco de tiras abrasivo 4-1/2", 115 x 22,22 mm

Para quitar óxido, pintura y recubrimientos sin dañar la pieza



Disco de tiras de 115 mm (4-1/2") con agujero de 22,22 mm (7/8"), pensado especialmente para eliminar óxido y pintura. Se monta en una pulidora angular.

Según el fabricante se aplica en trabajos de carpintería, retiro de recubrimientos y desbaste de concreto, metal y acero inoxidable. Viene empacado con etiqueta.

ESPECIFICACIONES

TIPO **Disco de tiras (strip disc)**	DIÁMETRO **115 mm (4-1/2")**
DIÁMETRO DEL AGUJERO **22,22 mm (7/8")**	USO PRINCIPAL **Eliminación de óxido y pintura**
APLICACIONES **Carpintería, retiro de recubrimientos, desbaste de concreto, metal y acero inoxidable**	COLOR **Turquesa**
EMPAQUE **Con etiqueta**	MARCA **TOTAL**
PESO NETO **0,09 kg**	

FICHA TÉCNICA

TAC651151

INCLUYE

- 1 disco de tiras

USOS

- Quitar óxido y pintura de piezas metálicas
- Retirar recubrimientos
- Desbastar concreto, metal y acero inoxidable

RECOMENDACIONES

- Usa gafas de seguridad, guantes y protección respiratoria: el abrasivo suelta chispas y polvo.
- Revisa el disco antes de montarlo; si está rajado, deshilachado o golpeado, cámbialo.
- Fija bien la pieza de trabajo y sujeta la herramienta con las dos manos.
- No superes la velocidad máxima indicada para el disco ni lo uses en una máquina que gire más rápido.
- Desconecta la herramienta antes de cambiar el disco.