FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

TACIM71SL650

Puntas de destornillador de impacto

SL6 x 1,0 mm
Medida de punta

50 mm
Longitud

Acero S2
Material

2 piezas
Contenido

6 976057 333603

Puntas de impacto planas SL6 de 50 mm, juego de 2

Dos puntas planas SL6 magnéticas en acero S2



Juego de puntas de destornillador de impacto plana (ranurada) SL6 x 1,0 mm, de 50 mm de largo, fabricadas en acero industrial S2. Se venden como 2 piezas por juego.

Tiene superficie negra con imán, que sujeta el tornillo mientras lo posicionas y facilita el trabajo con una sola mano. Es un accesorio para atornillar y desatornillar con equipos de impacto o atornilladores compatibles.

ESPECIFICACIONES

TIPO DE PUNTA **Plana (ranurada)**	MEDIDA DE PUNTA **SL6 x 1,0 mm**
LONGITUD **50 mm (2 in)**	PIEZAS **2 piezas por juego**
MATERIAL **Acero industrial S2**	ACABADO **Superficie negra con imán**
USO **Para destornillador de impacto**	EMPAQUE **Doble blíster**
PESO **0,03 kg**	

FICHA TÉCNICA

TACIM71SL650

INCLUYE

- 2 puntas

USOS

- Atornillar y desatornillar tornillos de ranura plana con equipos de impacto o atornilladores compatibles
- Trabajos de montaje y mantenimiento en taller, obra y hogar

RECOMENDACIONES

- Elige la punta que corresponda al tornillo (Phillips o plana, y su tamaño): una punta que no calza daña la cabeza y se gasta rápido.
- Asienta la punta por completo en el tornillo y empuja alineado, sin inclinar el equipo.
- Usa gafas de seguridad: una punta gastada o mal calzada puede saltar o romperse.
- Cambia la punta cuando veas las aristas redondeadas o dañadas.
- Asegúrate de que el vástago de la punta sea compatible con el portapuntas del atornillador o taladro que vayas a usar.