FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

TACSR1240104

Fresas para ruteadora

24
Piezas

1/4"
Vástago

45 grados
Chaflán

6 942210 225955

Juego de 24 fresas para ruteadora, vástago de 1/4"

24 fresas para ensamblar, perfilar, ranurar y redondear, en caja plástica



Juego de 24 fresas para ruteadora de vástago de 1/4", en caja de plástico. Reúne fresas rectas (6,35, 9,5, 12,7 y 19 mm), de redondeo, cóncavas (cove), de rebaje, de cola de milano (dovetail), de ensamblar, combinada, de ranurado a 90 grados, de recorte, de corte al ras, Ogee romana y de chaflán a 45 grados.

Sirve para hacer bordes, ranuras, rebajes y uniones en madera con una ruteadora.

ESPECIFICACIONES

CANTIDAD DE FRESAS **24**	DIÁMETRO DEL VÁSTAGO **1/4"**
FRESAS RECTAS **6,35, 9,5, 12,7 y 19,0 mm**	FRESAS DE REDONDEO (ROUND OVER) **3,2, 4,76, 6,35 y 9,5 mm**
FRESAS CÓNCAVAS (COVE) **6,35 y 9,5 mm**	FRESAS DE REBAJE (RABBETING) **6,35 y 12,7 mm**
FRESAS DE COLA DE MILANO (DOVETAIL) **9,5 y 12,7 mm**	FRESAS DE PUNTA REDONDA **9,5 y 12,7 mm**
FRESAS DE RECORTE **9,5 mm (trimming) y 12,7 mm (corte al ras)**	OTRAS FRESAS **Ensamblar 12,7 mm, combinada 12,7 mm, ranurado 90 grados 12,7 mm, piloto de panel 6,35 mm, Ogee romana 4,0 mm, chaflán 45 grados 30,0 mm**
PESO **1,1 kg**	EMPAQUE **Caja de plástico**

FICHA TÉCNICA

TACSR1240104

INCLUYE

- 24 fresas para ruteadora de 1/4"
- Caja de plástico

USOS

- Hacer bordes y perfiles decorativos en madera
- Ranurar y hacer rebajes y uniones de cola de milano
- Trabajos de carpintería con ruteadora

RECOMENDACIONES

- Desconecta la ruteadora antes de cambiar o ajustar una fresa.
- Usa gafas de seguridad y protección auditiva, y sujeta firme la pieza de trabajo.
- Asienta bien el vástago en la pinza y apriétalo antes de encender.
- Haz el corte en pasadas progresivas en vez de una sola pasada profunda.
- No toques la fresa después de usarla: puede estar caliente y filosa.