FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

**TAT10121**

Herramientas neumáticas

**1/2 pulg (12 mm)**
Cuadrante

**68 N.m**
Par máximo

**160 rpm**
Velocidad

**1/4 pulg NPT**
Entrada de aire

6 925582 174878

# Llave de trinquete neumática 1/2 pulg, 68 N.m

Matraca de aire de 160 rpm con cuatro tipos de conector



Llave de trinquete (matraca) neumática con cuadrante de 12 mm (1/2 pulgada), velocidad sin carga de 160 rpm y par máximo de 68 N.m (50 ft-lb). Capacidad de tornillo de 1/2 pulgada (13 mm).

Tiene escape delantero, entrada de aire NPT de 1/4 pulgada y trabaja con manguera de 3/8 pulgada. Incluye conectores tipo Europa, USA, Nitto e Italia.

## ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| CUADRANTE<br>**12 mm (1/2 pulg)** | VELOCIDAD SIN CARGA<br>**160 rpm** |
| PAR MÁXIMO<br>**68 N.m (50 ft-lb)** | CAPACIDAD DE TORNILLO<br>**1/2 pulg (13 mm)** |
| ESCAPE DE AIRE<br>**Delantero** | ENTRADA DE AIRE<br>**1/4 pulg NPT** |
| MANGUERA DE AIRE (DIÁMETRO INTERIOR)<br>**3/8 pulg** | CONSUMO DE AIRE<br>**3 cfm** |
| CONECTORES<br>**Tipo Europa, USA, Nitto e Italia** | EMPAQUE<br>**Caja de color** |
| PESO NETO<br>**1,4 kg** | |

FICHA TÉCNICA

# TAT10121

## INCLUYE

- 1 llave de trinquete neumática
- Conectores tipo Europa, USA, Nitto e Italia

## USOS

- Aflojar y apretar tornillos en mecánica automotriz y de taller
- Trabajos con tuercas en espacios reducidos

## RECOMENDACIONES

- Usa gafas de seguridad y protección auditiva.
- Desconecta el aire antes de cambiar dados o hacer mantenimiento.
- Usa solo dados de impacto adecuados a la herramienta y en buen estado.
- Lubrica la herramienta con unas gotas de aceite neumático según lo indique el fabricante y no superes la presión recomendada.