FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

TAT10401

Pistolas de pintura (aire)

400 cc
Capacidad

1,5 mm
Boquilla

180-250 mm
Abanico

3-4 bar
Presión

Pistola para pintar 400 cc, boquilla 1,5 mm, capa base

Pistola de aire para pintura base con vaso de 400 cc



Pistola de pintura de aire con vaso de 400 cc y boquilla estándar de 1,5 mm (opcionales de 1,2 a 1,8 mm). Entrega un abanico de 180 a 250 mm de ancho.

Funciona a 3-4 bar con un consumo de aire de 119-200 l/min y está indicada para capa base, no para acabado final. Trae conectores tipo Europa, USA, Nitto e Italia.

ESPECIFICACIONES

CAPACIDAD DE PINTURA 400 cc	BOQUILLA ESTÁNDAR 1,5 mm
BOQUILLAS OPCIONALES 1,2-1,8 mm	ANCHO DEL ABANICO 180-250 mm
PRESIÓN DE TRABAJO 3-4 bar (43,5-58 psi)	PRESIÓN MÁXIMA 8,3 bar (102 psi)
CONSUMO DE AIRE 119-200 l/min (4,2-7,1 cfm)	TOMA DE AIRE 1/4 pulg
INDICADA PARA Capa base	MATERIAL Plástico y metal
PESO 0,86 kg	CONECTORES Tipo Europa, USA, Nitto e Italia
EMPAQUE Caja de color	

6 925582 160352

FICHA TÉCNICA

TAT10401

INCLUYE

- 1 pistola para pintar
- Conectores tipo Europa, USA, Nitto e Italia

USOS

- Pintar capas base y fondos con compresor
- Trabajos de pintura en talleres e industria

RECOMENDACIONES

- Usa gafas, respirador para pinturas y guantes, y trabaja en un lugar bien ventilado y lejos de llamas.
- No superes la presión de trabajo indicada y usa un regulador de presión en el compresor.
- Despresuriza la pistola y desconecta el aire antes de desarmarla o limpiarla.
- Límpiala con el solvente adecuado apenas termines para que la boquilla no se tape.
- No apuntes la pistola hacia personas ni animales.