FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

TAT10601

Pistolas de pintura (aire)

600 cc
Capacidad

1,4 mm
Boquilla

180-250 mm
Abanico

2-3,5 bar
Presión

Pistola HVLP 600 cc, boquilla 1,4 mm, acabado

Pistola de gravedad HVLP para capa de acabado con vaso de 600 cc



Pistola de pintura de gravedad HVLP con vaso de 600 cc y boquilla estándar de 1,4 mm (opcionales de 1,3 a 2,5 mm). Abanico de 180 a 250 mm.

Trabaja a 2-3,5 bar con un consumo de aire de 119-200 l/min y está indicada para capa de acabado, no para pintura base. Su nivel de ruido es de 83,3 dB.

ESPECIFICACIONES

TIPO **HVLP por gravedad**	CAPACIDAD DE PINTURA **600 cc**
BOQUILLA ESTÁNDAR **1,4 mm**	BOQUILLAS OPCIONALES **1,3-2,5 mm**
ANCHO DEL ABANICO **180-250 mm**	PRESIÓN DE TRABAJO **2-3,5 bar (29-50 psi)**
PRESIÓN MÁXIMA **8,3 bar (102 psi)**	CONSUMO DE AIRE **119-200 l/min (4,2-7,1 cfm)**
TOMA DE AIRE **1/4 pulg**	NIVEL DE RUIDO **83,3 dB**
INDICADA PARA **Capa de acabado**	MATERIAL **Plástico y metal**
PESO **1,13 kg**	CONECTORES **Tipo Europa, USA, Nitto e Italia**
EMPAQUE **Caja de color**	

6 925582 174236

FICHA TÉCNICA

TAT10601

INCLUYE

- 1 pistola para pintar
- Conectores tipo Europa, USA, Nitto e Italia

USOS

- Pintar capas de acabado con compresor
- Acabados en talleres e industria

RECOMENDACIONES

- Usa gafas, respirador para pinturas y guantes, y trabaja en un lugar bien ventilado y lejos de llamas.
- No superes la presión de trabajo indicada y usa un regulador de presión en el compresor.
- Despresuriza la pistola y desconecta el aire antes de desarmarla o limpiarla.
- Límpiala con el solvente adecuado apenas termines para que la boquilla no se tape.
- No apuntes la pistola hacia personas ni animales.