TOTAL

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

TAT10605

Pistolas de pintura (aire)

600 cc
Capacidad

1,3 mm
Boquilla

180-260 mm
Abanico

2,0 bar
Presión

6 925582 192452

Pistola para pintar 600 cc, boquilla 1,3 mm, acabado auto

Pistola profesional para capa de acabado y pintura de autos



Pistola de pintura profesional con vaso de 600 cc y boquilla estándar de 1,3 mm. Abanico de 180 a 260 mm de ancho.

Trabaja a 2,0 bar con un consumo de aire de 141-253 l/min y está indicada para capa de acabado y pintura de automóviles. Trae conectores tipo Europa, USA, Nitto e Italia.

ESPECIFICACIONES

CAPACIDAD DE PINTURA **600 cc**	BOQUILLA ESTÁNDAR **1,3 mm**
BOQUILLAS OPCIONALES **1,5-2,0 mm**	ANCHO DEL ABANICO **180-260 mm**
PRESIÓN DE TRABAJO **2,0 bar**	CONSUMO DE AIRE **141-253 l/min (5-9 cfm)**
INDICADA PARA **Capa de acabado y pintura de autos**	MATERIAL **Plástico y metal**
PESO **1,36 kg**	GARANTÍA **1 año**
CONECTORES **Tipo Europa, USA, Nitto e Italia**	EMPAQUE **Caja de color**

FICHA TÉCNICA

TAT10605

INCLUYE

- 1 pistola para pintar
- Conectores tipo Europa, USA, Nitto e Italia

USOS

- Pintar capas de acabado y autos con compresor
- Acabados profesionales en talleres automotrices

RECOMENDACIONES

- Usa gafas, respirador para pinturas y guantes, y trabaja en un lugar bien ventilado y lejos de llamas.
- No superes la presión de trabajo indicada y usa un regulador de presión en el compresor.
- Despresuriza la pistola y desconecta el aire antes de desarmarla o limpiarla.
- Límpiala con el solvente adecuado apenas termines para que la boquilla no se tape.
- No apuntes la pistola hacia personas ni animales.