FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

TAT11002

Pistolas de pintura (aire)

1000 cc
Capacidad

1,8 mm
Boquilla

200-250 mm
Abanico

3-4 bar
Presión

Pistola para pintar 1000 cc, boquilla 1,8 mm, capa base

Pistola de aire de vaso de 1 litro y abanico de 200 a 250 mm



Pistola de pintura de aire con vaso de 1000 cc y boquilla estándar de 1,8 mm (opcionales de 1,4 a 2,5 mm). Abanico de 200 a 250 mm.

Funciona a 3-4 bar con un consumo de aire de 130-200 l/min y está indicada para capa base. Trae conectores tipo Europa, USA, Nitto e Italia.

ESPECIFICACIONES

CAPACIDAD DE PINTURA **1000 cc**	BOQUILLA ESTÁNDAR **1,8 mm**
BOQUILLAS OPCIONALES **1,4-2,5 mm**	ANCHO DEL ABANICO **200-250 mm**
PRESIÓN DE TRABAJO **3-4 bar**	CONSUMO DE AIRE **130-200 l/min (4,6-7,1 cfm)**
INDICADA PARA **Capa base**	PESO **1,42 kg**
CONECTORES **Tipo Europa, USA, Nitto e Italia**	EMPAQUE **Caja de color**

6 925582 176476

FICHA TÉCNICA

TAT11002

INCLUYE

- 1 pistola para pintar
- Conectores tipo Europa, USA, Nitto e Italia

USOS

- Pintar capas base y fondos con compresor
- Pintura en talleres automotrices e industria

RECOMENDACIONES

- Usa gafas, respirador para pinturas y guantes, y trabaja en un lugar bien ventilado y lejos de llamas.
- No superes la presión de trabajo indicada y usa un regulador de presión en el compresor.
- Despresuriza la pistola y desconecta el aire antes de desarmarla o limpiarla.
- Límpiala con el solvente adecuado apenas termines para que la boquilla no se tape.
- No apuntes la pistola hacia personas ni animales.