FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

TAT40111

Herramientas neumáticas (llave de impacto)

3100 Nm (2300 ft)
Torque máximo

1" (25 mm)
Cuadrante

3600 rpm
Velocidad

6,2 bar (90 psi)
Presión

Llave de impacto neumática 1", 3100 Nm

Para pernos grandes en construcción, demolición y maquinaria pesada



Llave de impacto neumática con cuadrante de 1" (25 mm), torque máximo de 3100 Nm (2300 ft) y velocidad sin carga de 3600 rpm. Maneja pernos de hasta 45 mm (1-3/4") de capacidad, propia de trabajos pesados.

Trabaja con 6,2 bar (90 psi) y un consumo de aire de 1019 L/min (36 cfm); entrada de aire de 1/2" y manguera de 1/2". Tiene conector universal y yunque de 200 mm.

ESPECIFICACIONES

CUADRANTE **1" (25 mm)**	TORQUE MÁXIMO **3100 Nm (2300 ft)**
VELOCIDAD SIN CARGA **3600 rpm**	CAPACIDAD DEL PERNO **45 mm (1-3/4")**
CONSUMO DE AIRE **1019 L/min (36 cfm)**	PRESIÓN DE TRABAJO **6,2 bar (90 psi)**
ENTRADA DE AIRE **1/2"**	MANGUERA DE AIRE **1/2"**
LONGITUD DEL YUNQUE **200 mm (8")**	CONECTOR **Universal**
PESO **18,5 kg**	GARANTÍA **1 año**
COLOR **Negro**	EMPAQUE **Caja de color**

6 925582 160277

FICHA TÉCNICA

TAT40111

INCLUYE

- 1 llave de impacto neumática de 1"

USOS

- Construcción y demolición
- Apriete y aflojado de pernos grandes en maquinaria pesada y estructuras

RECOMENDACIONES

- Usa gafas, guantes y protección auditiva: es una herramienta pesada y muy ruidosa.
- Por su peso, trabájala con buena postura y, si es posible, con ayuda o soporte.
- Usa solo copas de impacto del tamaño del cuadrante; las copas comunes pueden reventar.
- Respeta las condiciones de seguridad del taller y no superes los 6,2 bar de presión.
- Desconecta el aire antes de cambiar la copa o hacer ajustes.