FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

TAT40122

Herramientas neumáticas (llave de impacto)

610 Nm (450 ft)
Torque máximo

1/2" (12,5 mm)
Cuadrante

7000 rpm
Velocidad

2,6 kg
Peso

6 925582 191226

Llave de impacto neumática 1/2", 610 Nm, con 3 copas

Para taller automotriz: llantas y tornillería con aire a 90 psi



Llave de impacto neumática con cuadrante de 1/2" (12,5 mm), torque máximo de 610 Nm (450 ft) y velocidad sin carga de 7000 rpm. Es una herramienta de uso automotriz para aflojar y apretar tuercas de llantas y tornillería.

Tiene mecanismo de martillo doble y trabaja a 6,2 bar (90 psi) con un consumo de 142,5 L/min (5,0 cfm). Incluye tres copas de impacto (17, 19 y 21 mm) y cuatro tipos de conector.

ESPECIFICACIONES

CUADRANTE **1/2" (12,5 mm)**	TORQUE MÁXIMO **610 Nm (450 ft)**
VELOCIDAD SIN CARGA **7000 rpm**	MECANISMO **Martillo doble**
PRESIÓN DE TRABAJO **6,2 bar (90 psi)**	CONSUMO DE AIRE **142,5 L/min (5,0 cfm)**
ENTRADA DE AIRE **1/4"**	MANGUERA DE AIRE **3/8"**
CONECTORES **Europa, USA, Nitto e Italia**	LONGITUD **187 mm (7,3")**
PESO **2,6 kg**	MATERIAL **Metal**
GARANTÍA **1 año**	COLOR **Negro**

FICHA TÉCNICA

TAT40122

EMPAQUE

Caja de color

INCLUYE

- 1 llave de impacto neumática de 1/2"
- 3 copas de impacto de 17, 19 y 21 mm

USOS

- Taller automotriz: cambio de llantas
- Aflojado y apriete de tuercas y tornillería

RECOMENDACIONES

- Usa gafas de seguridad y protección auditiva: las herramientas neumáticas son ruidosas y pueden lanzar partículas.
- Desconecta el aire antes de cambiar accesorios, hacer ajustes o dejar la herramienta.
- Revisa que la manguera y los conectores estén en buen estado y bien apretados antes de abrir el aire.
- Lubrica la herramienta con aceite neumático según el uso y drena el agua del compresor con frecuencia.
- Lee el manual antes de usarla y usa solo copas de impacto, no copas comunes.