FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

TAT40342

Herramientas neumáticas (llave de impacto)

1600 Nm (1180 ft)
Torque máximo

3/4" (19 mm)
Cuadrante

4000 rpm
Velocidad

6,2 bar (90 psi)
Presión

Llave de impacto neumática 3/4", 1600 Nm

Para tornillería de camiones y maquinaria, con martillo doble



Llave de impacto neumática con cuadrante de 3/4" (19 mm), torque máximo de 1600 Nm (1180 ft) y velocidad sin carga de 4000 rpm. Pensada para trabajos exigentes de apriete y aflojado en mecánica pesada y automotriz.

Tiene mecanismo de martillo doble y conector universal. Consume 256 L/min (9 cfm) a 6,2 bar (90 psi); entrada de aire de 3/8" y manguera de 1/2".

ESPECIFICACIONES

CUADRANTE **3/4" (19 mm)**	TORQUE MÁXIMO **1600 Nm (1180 ft)**
VELOCIDAD SIN CARGA **4000 rpm**	MECANISMO **Martillo doble**
CONECTOR **Universal**	CONSUMO DE AIRE **256 L/min (9 cfm)**
PRESIÓN DE TRABAJO **6,2 bar (90 psi)**	ENTRADA DE AIRE **3/8"**
MANGUERA DE AIRE **1/2"**	LONGITUD **234 mm (9,2")**
PESO **5,9 kg (13 lb)**	COLOR **Negro**
EMPAQUE **Caja de color**	

6 925582 192469

FICHA TÉCNICA

TAT40342

INCLUYE

- 1 llave de impacto neumática de 3/4"

USOS

- Mecánica automotriz y de vehículos pesados
- Apriete y aflojado de tornillería de gran tamaño

RECOMENDACIONES

- Usa gafas de seguridad y protección auditiva: las herramientas neumáticas son ruidosas y pueden lanzar partículas.
- Desconecta el aire antes de cambiar accesorios, hacer ajustes o dejar la herramienta.
- Revisa que la manguera y los conectores estén en buen estado y bien apretados antes de abrir el aire.
- Lubrica la herramienta con aceite neumático según el uso y drena el agua del compresor con frecuencia.
- Usa solo copas de impacto del cuadrante de 3/4"; las copas comunes pueden reventar.