FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

TAT41125

Herramientas neumáticas (juego de llave de impacto)

312 Nm (230 ft)
Torque máximo

1/2" (12,5 mm)
Cuadrante

7000 rpm
Velocidad

10 piezas
Copas

Juego de llave de impacto neumática 1/2" con 10 copas

Llave de impacto de 312 Nm con 10 copas de 9 a 27 mm en maletín



Juego de llave de impacto neumática con cuadrante de 1/2" (12,5 mm), torque máximo de 312 Nm (230 ft) y velocidad sin carga de 7000 rpm, acompañada de 10 copas (9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24 y 27 mm).

Trabaja a 6,3 bar (90 psi) con un consumo de 142,5 L/min (5,0 cfm); entrada de aire de 1/4" y manguera de 3/8". Trae cuatro tipos de conector y se entrega en maletín.

ESPECIFICACIONES

CUADRANTE **1/2" (12,5 mm)**	TORQUE MÁXIMO **312 Nm (230 ft)**
VELOCIDAD SIN CARGA **7000 rpm**	COPAS INCLUIDAS **10 (9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm)**
CONSUMO DE AIRE **142,5 L/min (5,0 cfm)**	PRESIÓN DE AIRE **6,3 bar (90 psi)**
ENTRADA DE AIRE **1/4"**	MANGUERA DE AIRE **3/8"**
CONECTORES **Europa, USA, Nitto e Italia**	LONGITUD **187 mm (7,3")**
PESO **4,2 kg (9,3 lb)**	PRESENTACIÓN **Maletín**

6 941639 852940

FICHA TÉCNICA

TAT41125

INCLUYE

- 1 llave de impacto neumática de 1/2"
- 10 copas de impacto (9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24 y 27 mm)
- 1 maletín

USOS

- Mecánica automotriz y de taller
- Apriete y aflojado de tuercas y tornillería de distintos tamaños

RECOMENDACIONES

- Usa gafas de seguridad y protección auditiva: las herramientas neumáticas son ruidosas y pueden lanzar partículas.
- Desconecta el aire antes de cambiar accesorios, hacer ajustes o dejar la herramienta.
- Revisa que la manguera y los conectores estén en buen estado y bien apretados antes de abrir el aire.
- Lubrica la herramienta con aceite neumático según el uso y drena el agua del compresor con frecuencia.
- Usa solo copas de impacto con esta llave; las copas comunes pueden reventar.